

## Connettore femmina volante 4-6mm<sup>2</sup> Cabur Solar



|                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                           |                                                                                  |
| Codice                                                 | IS24241N                                                                         |
| Sigla                                                  | KX04VF4060N                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                        |                                                                                  |
| Applicazione                                           | Volante                                                                          |
| Tipo di connettore                                     | Femmina                                                                          |
| Massima tensione applicabile                           | 1500 Vdc                                                                         |
| Massima corrente applicabile                           | 35 (A)                                                                           |
| Sezione dei cavi crimpabili                            | 4-6 (mm <sup>2</sup> )                                                           |
| Diametro PIN                                           | 4 (mm)                                                                           |
| <b>Pinza da utilizzare Matrice mobile</b>              |                                                                                  |
| Matrice mobile                                         | UMCT3149                                                                         |
| Matrice fissa                                          | IS3161N                                                                          |
| Matrice da utilizzare                                  | IS3154                                                                           |
| Caratteristiche del PIN metallico                      | Rame stagnato                                                                    |
| Materiale del guscio                                   | PPE / PA                                                                         |
| Resistenza di contatto Rc                              | < 0.25 (mΩ)                                                                      |
| Coppia di serraggio                                    | 1.5 - 1.8 (Nm)                                                                   |
| Temperature di esercizio                               | -40...+85 (°C)                                                                   |
| Grado di protezione                                    | IP67                                                                             |
| Classe di infiammabilità                               | UL94-V0                                                                          |
| Confezionamento                                        | 100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici) |
| <b>ACCESSORI</b>                                       |                                                                                  |
| <b>Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori</b> |                                                                                  |
| cod. chiave                                            | IS4SBLOCKN                                                                       |
| Quantità per confezione                                | 2 pezzi                                                                          |
| <b>Tappi</b>                                           |                                                                                  |
| Maschio                                                | IS52400N                                                                         |
| Femmina                                                | IS51400N                                                                         |
| Temperature di esercizio                               | -40...+85                                                                        |
| Grado di protezione                                    | IP67                                                                             |
| Classe di infiammabilità                               | UL94-V0                                                                          |
| Quantità per confezione                                | 50 pezzi                                                                         |
| <b>COMPONENTI SCIOLTI</b>                              |                                                                                  |
| <b>Guscio plastico</b>                                 |                                                                                  |
| Cod. guscio                                            | ISVOL4FN                                                                         |
| Quantità per confezione                                | 100 pezzi                                                                        |
| <b>Pin Metallico avvolto su bobina</b>                 |                                                                                  |
| cod. pin                                               | IS0601209N                                                                       |
| Quantità per confezione                                | 2000 pezzi                                                                       |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                        |                                                                                  |

