



## Connettore a Y Maschio / Femmina - Femmina Cabur Solar

<b>Serie</b>	
Codice	IS41410N
Sigla	KX04MFFN
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Applicazione	Volante a Y
Tipo di connettore	Maschio/Fem-Femmina
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	35 (A)
Diametro PIN	4 (mm)
<b>Pinza da utilizzare Matrice mobile</b>	
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	30 (6 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 5 giunti a Y)
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori</b>	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
<b>Tappi</b>	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
<b>COMPONENTI SCIOLTI</b>	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	

