



BOÎTIER ADAPTATEUR G2



Effacité élevée

- Maximiser l'utilisation de l'énergie verte excédentaire
- Prise en charge de plusieurs types de charges



Sécurité garantie

- Protection contre la déconnexion de l'onduleur
- Protection de la communication TLS



Conception intelligente

- Connexion au réseau Wi-Fi
- Contrôle par APP intelligente



Flexibilité et adaptabilité

- Contrôle de l'horaire personnalisable
- Prise en charge de plusieurs types de signaux

Adapter Box G2

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Adaptateur électrique	100 ~ 240 V 50 / 60 HZ Adaptateur secteur (en option), 12 V 2A, entrée CC
Consommation électrique	2,5 W
Sortie numérique	*4, 2 A 30 Vdc
Sortie analogique	*1, 0 ~ 10 Vdc

COMMUNICATION

Communication avec l'onduleur	RS485
Module sans fil	WiFi 2.4 GHz
Puissance Eirp	17,46 dBm
Interface de contrôle de la demande	Oui

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Dimensions (L x l x H)	125 x 125 x 75 mm
Poids	0,4 kg
Plage de température de fonctionnement	-30 ~ +60 °C
Degré de protection	IP65
Méthode d'installation	Fixation murale

STANDARD

Certification	RED / FCC / RCM / RoHS
---------------	------------------------

Solutions

