

FORMULAR F5

LUCRĂRI DE REPARAȚII LA ROSTURILE CAROSABILE SITUATE ÎN PARCAREA SUBTERANĂ A STADIONULUI CLUJ ARENA
Beneficiar: JUDEȚUL CLUJ – ACTIVITATE ECONOMICĂ

FIȘA TEHNICĂ NR.1

Materialul: Profil rost de trecere carosabil pardoseli din beton

Nr crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Profil rost de trecere carosabil pardoseli din beton pentru rosturile carosabile situate la în parcarea subterană a stadionului Cluj Arena - Profiluri rosturi de trecere, carosabile pentru toate tipurile de pardoseli (piatră naturală, piatră turnată, beton etc.), cu fixări ulterioare pe suprafață, piese de racord interșanjabil, - Material: nitriflex și aluminiu - Lungime standard rost pentru pardoseli = 4.00 m - H=26mm, - B = aprox. 175mm, - S= aprox. 175mm, - Mișcare w [mm] orizontală = 14 (±7), - Culori intercalate: negru, gri. - Test incendiu în acord cu prevederile clasei E, conform DIN EN 13501-1.	Parametrii tehnici și funcționali	
2	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	
3	Alte condiții cu caracter tehnic: Se va atașa fișa tehnică a producătorului, în limba română. Materialul se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității.	Alte condiții cu caracter tehnic:	

Ofertant
