

**Омладински савез удружење
„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“**

Лазе Телчког бр. 2

Нови Сад

Датум: 05.11.2019. године

Број: 1824.2.1-19/ЈН

На основу члана 63. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), као одговор на захтев за додатним информацијама Конкурсне документације ЈНМВ: 09/2019, Наручилац: Омладински савез удружење „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ (у даљем тексту: ОПЕНС) из Новог Сада, доноси:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
УРЕЂЕЊЕ OPENS URBAN COURT**

РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ. 09/2019

Члан. 1.

У поглављу „II ВРСТА РАДОВА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА“, део „6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈНМВ: 09/2019“, део Премера 3. Израда темеља и стазе, позиција број 4., мења се и гласи:

”

Ред. Број	Број позиције	3. ИЗРАДА ТЕМЕЉА И СТАЗЕ	Јед. мере	Кол. радова
11	4.00	Набавка, испорука и инсталација ограде од „ЛЕГИ“ панела или одговарајућих, у комплекту са улазним двокрилним вратима – капијом према техничкој документацији на претходно урађене темељне стопе. Стубови на максималном распону од 3,50 м. Висина ограде мора бити минимално 4м укупне дужине 155,00 м. Dimenzije vrata Dvokrilna kapija, visine 2.00 m i širine krila 2.00 m. Ram kapije od profila 60x40x3mm, ispunjena od LEGI ili odgovarajućeg panela sa debljinom žice 8/8/6mm i osovinskom dimenzijom okca 50x200mm. Stubovi kapije od profila 100x100x3mm, duži za 600mm od visine kapije, zbog betoniranja istih u temelju. U cenu kapije ulazi kompletan pribor: štelujuće šarke, cilindrična brava sa 3 ključa, kvake, prihvatnik. Kapija je toplocinkovana prema normi DIN EN ISO 1461 i	m1	155,00

	<p>plastificirana, boja RAL 6005 zelena boja ili Ral 7016 antracit siva. Napomena: kapija je visine 2.00 m iznad je slepi stok na koji se montira ograda.</p> <p>Dimenzije panela Rešetkasti ogradni panel tipa "LEGI RM" dimenzija: 2030x2540mm. Panel je u toplocinkovanom stanju po normi DIN EN ISO 1461 i plastificiran, boja RAL 600 zelena boja ili Ral 7016 antracit siva, odnosno iste boje koja se odabere za kapiju i stubove. Obračunato 2x62 panel h 2030 mm. Paneli se postavljaju u dva reda.</p> <p>Debljina žice panela Panel od dvostrukih horizontalnih žica debljine 7mm i vertikalnih debljine 5mm dok su završne zice 8 mm. Panel je izrađen tako da je osovinska dimenzija okca 50x200mm.</p> <p>Debljina stubova Stubovi LEGI "R-PUR" za ogradu visine 4060 mm. Presek stubova: 80x40x3 mm, ukupne dužine 4800 mm. Osovinski razmak između stubova: 2500mm. Na stubovima se nalaze otvori kroz koje se učvršćuje rešetkasti panel ograde putem prohromskih kukica i prohromskih matica. Otvor na zadnjoj strani stuba se zatvara plastičnim čepom dok se na vrhu stuba stavlja se plastična kapa. Stubovi ograde su toplocinkovani po ISO STANDARDU 1461 i plastificiran u Ral 6005 (zelena boja) ili Ral 7016 antracit siva, odnosno kao boja kapije i ograde.</p> <p>Boja panela Boja panela, kao i boja stubova i kapije: Ral 6005 (zelena boja) ili Ral 7016 antracit siva.</p> <p>Napomena: Dozvoljena su manja odstupanja uz uslov da se zadrže krajnji gabariti</p>		
--	--	--	--

”

Члан. 2

Сви остали делови Конкурсне документације бр: 1824.2-19 /ЈН од 01.11.2019. године остају на снази, неизмењене.

Омладински савез удружење
„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“