

Manuale IT

Porta-lampada per allevamento tipo ARM-X.

Uso

Questo porta-lampada deve essere esclusivamente utilizzato per l'allevamento di giovani animali.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica: 220-240VAC, Categoria di protezione II (isolamento doppi).

Capacità massima: 175Watt, Categoria di protezione IPX4 (resistente agli spruzzi d'acqua)

Design

Tipo ARM-X con 2,5 metri di cavo.

Informazioni importanti:

Per garantire la resistenza agli spruzzi d'acqua, è imperativo che la guarnizione nera, inclusa, venga inserita sulla base filettata della lampadina. Soltanto dopo questa operazione, la lampadina potrà essere avvitata nel porta-lampada. Fissi il gancio della griglia di protezione al riflettore in alluminio. Dopodiché preme bene insieme il gancio con un attrezzo adatto, affinché la griglia di protezione non si possa staccare.

Utilizzo e sicurezza

- Fissare il porta-lampada esclusivamente con il gancio e la catena inclusi.
- Fissi il gancio e si assicuri che abbia una capacità di carico di almeno 20 kg.
- Il porta-lampada può essere utilizzato per lampade a raggi infrarossi con una capacità massima di 175 Watt (con base filettata E-27).
- Non appenda mai il porta-lampada per il cavo di alimentazione!
- Impedisca che gli animali possano entrare in contatto con il cavo di alimentazione.
- Fissi bene la griglia di protezione al porta-lampada prima di usarlo.
- Il porta-lampada deve essere utilizzato esclusivamente con la griglia di protezione.
- Protegga il porta-lampada da eventuali urti.

ANNUNCIO IMPORTANTE:
Controllate le vostre normative nazionali relative a questo

- Pulisca il port-lampada regolarmente (dipendente dalla quantità di polvere) e controlli se vi sono danni al cavo di alimentazione.
- Tolga sempre la spina dalla presa di corrente durante la pulizia ed il controllo del porta-lampada.
- Non utilizzare dei porta-lampada danneggiati e togliere la loro spina dalla presa di corrente.
- Fare riparare porta-lampada danneggiati o difettosi solo da un elettricista qualificato -- - Per garantire la categoria di protezione IPX4 usare sempre la guarnizione nera (vedere informazioni qui sopra).

Avviso pericolo d' incendio

- Non deviare mai dalla distanza di sicurezza di 60 cm con materiali combustibili come fieno, paglia o trucioli di legno.
- Evitare anche il contatto con oggetti infiammabili, come divisori o soffitti, ed evitare che si avvicinino al porta-lampada.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alle direttive UE 73/12/CEE e 93/68/CEE

Garanzia

La garanzia è valida solo per danni o difetti dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione. I danni causati da un uso improprio e dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso non sono coperti dalla garanzia.

OLBA B.V.-PASTEURWEG 3-7741 LB-COEVORDEN-PAESI BASSI

