



Masse [mm]	Gerät			Nische		
	H	B	T	H	B	T
KGEE 3260 A++	1522	547	565	1524	550	605
KGEE 3460 A++	1776	547	565	1778	550	605



Anschluss	[kW]	Absicherung	Kabel
230V Typ 12	0.08	10 A	2.45 m



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 Apparat frontbündig einschieben
Min. Belüftungsquerschnitt oben und unten je 200 cm² (Sockel- oder Rundumbelüftung)

2 Apparat mit dem Möbel verschrauben

3 Türgriff abschrauben
- Griffeinlage mit Schraubenzieher herausnehmen
- Schrauben herausdrehen

4 Durchgangslöcher in Dekorplatte bohren
(Löcher für Griffschrauben)

5 Oberes Dekorrahmenteil abschrauben

6 Unteres Dekorrahmenteil lösen, hervorziehen

7 Dekorplatte von oben einschieben
Dekorplatte, unteres Rahmenteil fest andrücken und Schrauben festziehen

8 Oberes Dekorrahmenteil festschrauben

9 Türgriff einbauen
- Türgriff anschrauben
- Griffeinlage einklipsen



HINWEISE

- Nur Schattenfuge (auch über mehrere Elementbreiten) reicht nicht für einwandfreie Belüftung. Es ist nur die Öffnung innerhalb der Apparatbreite wirksam.

- Für Rundumbelüftung Lüftungsgitter-Set LG-Set 1/6 Kombi bestellen.

Montage Dekorplatte:
Gerätetür muss nicht ausgebaut werden.

Maximale Dicke der Dekorplatte = 2mm

