

## SCHEDA PRODOTTO

# PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K

PLANON Frameless | Pannelli senza cornice per montaggio a parete e soffitto

---

### AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Illuminazione domestica decorativa
- Montaggio a superficie a parete e soffitto



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Emissione luminosa omogenea
- Installazione facile e veloce

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio da soffitto con tecnologia LED avanzata
- Disponibile in forma quadrata e rettangolare
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Corpo in alluminio, diffusore in PMMA smerigliato



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza nominale	35,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz


## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	2500 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W

## Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

## Dimensioni e peso



Lunghezza	1200 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	65,0 mm
Peso prodotto	2170,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	PMMA

### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	15000
<b>Durata nominale</b>	25000 h

### Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Montaggio tipo</b>	Surface
<b>Posizione di montaggio</b>	Soffitto
<b>Con lampada inclusa</b>	non rilevante

### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Tipo di collegamento</b>	SCREWLESS TERMINAL
<b>Modulo LED sostituibile</b>	non sostituibile

### Certificati, Norme, Direttive


<b>Classe di sicurezza</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Norme</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Unità di alimentazione inclusa

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075470699	Astuccio 1	1237 mm x 135 mm x 95 mm	2468,00 g	15.86 dm <sup>3</sup>
4058075470705	Cartone di spedizione 6	1254 mm x 304 mm x 305 mm	16304,00 g	116.27 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.