

RLC-81PA-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	RLC-81PA	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor	
	Videauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps	
	Objektiv	F=4mm fixiert, F=1,6	
	Videokomprimierung	H.265	
	Blickwinkel	Horizontal:	88°
		Vertikal:	45°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100ft) (LED: 2 Stk./3,2W/850nm)	
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 1 Stk./4,3W/6500K/700lm	
Audio	Zwei-Wege-Audio		
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12,0V= 1A, < 12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 × 10 m/100 Mbps; RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher	
Software-Funktionen	Pan	180°	
	Preset	32	
	Bildfrequenz	Mainstream:	2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream:	4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream:	4096Kbps -8192Kbps(default: 6144Kbps)
		Substream:	64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung(Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant		
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wasserdicht	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 140 x 70 x 133 mm	
	Gewicht	605g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	