

PRODUKTDATENBLATT

DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 6500K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Einbau-Slim-Downlight mit integriertem Treiber



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlanke Form
- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Integrierter Treiber



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	22,00 W
Betriebsart	Externer LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool Daylight
Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute	90 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	-
------------------------	---

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	225,0 mm
Höhe	33,5 mm
Produktgewicht	254,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	POLYPROPYLENE (PP)/POLYAMID
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Einbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/ERP/RoHS/REACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573215	Faltschachtel 1	42 mm x 234 mm x 237 mm	278,00 g	2.33 dm ³
4058075573222	Versandschachtel 12	450 mm x 276 mm x 268 mm	4033,00 g	33.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.