

SCHEMA PRODOTTO

TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K

TubeKIT | Apparecchio di illuminazione LED lineare, portatile e appendibile



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile
- Illuminazione diretta o indiretta (ad es. illuminazione in cornice)
- Cucine, spazi di lavoro

VANTAGGI PRODOTTO

- Apparecchio lineare LED multifunzionale e facile da usare
- Tutti gli accessori necessari sono inclusi (viti, tasselli, staffe e ganci)
- Pronta per il collegamento grazie all'interruttore on/off integrato e al cavo con spina euro
- Luminosa, robusta e durevole
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti T8 e CCG
- Flusso luminoso uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio LED durevole e a risparmio di energia
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Tecnologia clip-in per l'impiego fisso e gancio per l'utilizzo mobile
- Durata: fino a 30.000 ore
- Non dimmerabile
- Corpo in policarbonato



- Illuminazione uniforme
- Disponibile con flusso luminoso fino a 750 lm, 1700 lm, 2000 lm (a seconda del modello)
- Temperature di colore: 3000 K o 4000 K
- Indice di resa cromatica R_a : ≥ 80

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	19 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica R_a	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm white
Flusso luminoso	1530 lm
Efficienza luminosa	81 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	150 °
---------------------------------	-------

Dimensioni e peso



Lunghezza	1200 mm
Larghezza	35,0 mm
Diametro	30,0 mm
Altezza	36,5 mm
Peso prodotto	253,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm

Colori e materiali

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	White
Numero Ral	

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+45 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	200000
Durata nominale	30000 h
Durata caratteristica della lampada	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Con lampada inclusa	non rilevante
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	cablato con Euro plug
Definizione del portalampada	G5
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE
Per consumatore finale	yes
Classe energetica modulo LED	A++/A+/A

Dati logistici

Per consumatore finale	yes
-------------------------------	-----

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075265035	Astuccio 1	38 mm x 71 mm x 1229 mm	406,00 g	3.32 dm ³
4058075265042	Cartone di spedizione 8	1218 mm x 303 mm x 100 mm	3942,00 g	36.91 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.