



Q27P3CV

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative fluide e produttive

Generale

Nome del modello	Q27P3CV
Codice EAN	4038986180740
Linea di prodotto	Linea Pro
Serie	P3
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	2023-02-14T16:16:59+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo

Risoluzione	2560 x 1440
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	27 inch
Dimensione dello schermo (cm)	68.6 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	6
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	114.2
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	84.6
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	80 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	93.2 %
Dot pitch	0.2331
Pixel per pollice	109
Frequenza di scansione	48-75Hz Hz (V)
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta (GtG min)	14
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	350 cd/m ²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35 ° °
Orientabilità	175°±5 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di regolazione altezza	150 mm

Connettività

Collegamenti	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (modalità DP Alt)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB input	USB 3.1(Gen2) x 4
Porte di uscita USB	4
RJ-45	✓
Displayport output	✓
HBR3	✓

Multimedia

Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Caratteristiche

Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
RJ45	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Blocco di sicurezza Kensington	✓

Sustainability

Involucro senza PVC/BFR	✓
Senza mercurio	✓
Materiale di imballaggio riciclabile	100%
Plastica riciclata post-consumo	85%

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
ConsumoDiCorrente Acceso	48-75Hz Hz (V)
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative

TCO	9
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Produzione certificato ISO	✓
Conforme allo standard Rohs	✓
Conforme allo standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	30.000 ore

Dimensioni / Pesì

Altezza prodotto (mm)	369.6
Larghezza prodotto (mm)	613.8
Profondità prodotto (mm)	52.8
Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19 (D)
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	613.8(W) x 369.6 (H) x 52.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820(W) * 481(H) * 162(D) mm
Dimensioni prodotto (base incl.) (LxAxP) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19 (D) mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	9.98 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	6.81 Kg

Accessori

Cavo da USB-C a USB A/A Y, 1 metro	✓
Cavo HDMI	1,8 m
Cavo DisplayPort	1,8 m
Cavo USB	Da USB-C a C/A m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m