

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN

2MPx
Art. n. TVIP82561

Page 1 of 3



Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN

2MPx

Art. n. TVIP82561

Technical Data:

Tipo di protezione IK	10
Video Content Analysis (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection
Tecnologia	Rete
Tipo	Dome
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibile con Smartvest	No
Angolo di osservazione verticale	18 – 53 °
Dimensioni	(∅ x H) 130,7 x 101,7 mm
Gestione allarmi	Email, ABUS Link Station Push
Numero utenti	32
Numero preset	300
Uscita audio	Sì
Ingresso audio	Sì
Risoluzione	2MPx
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Livelli utente	3
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diaframma	F1.5 – F2.7
Distanza focale	2,8 – 12 mm
Peso lordo	0,85 kg
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Gamma di frequenza	2,4 – 2,4835 GHz
Campo radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Materiale alloggiamento	Metallo / Plastica

Angolo di osservazione orizzontale	33 – 101 °
LED IR	Sì
Portata IR (fino)	20 m
Filtro IR orientabile	Sì
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Altoparlante	Sì
Potenza assorbita	11,2 W
Max risoluzione@frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps
Temperatura max di servizio	60 °C
Umidità max aria	95 %
Microfono	Sì
Temperatura min. di servizio	-30 °C
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Luminosità min. (IR)	0 lx
Peso netto	0,55 kg
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Collegamento di rete	RJ-45 10/100 Mbit/s
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Standard PoE	802.3af
Zone private	24
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Tipo di protezione IP	66
Angolo di rotazione/inclinazione	0° - 355°
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilità	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN

2MPx

Art. n. TVIP82561

Technical Data:

Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Alimentazione di tensione CC	12 V
Supporto di memoria	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma

Browser supportati	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Cifratura	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compressione video	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Memoria prima e dopo gli allarmi	Sì / Sì
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente