

Thunderbolt 3 Mini Dockingstation - Tragbare Dockingstation für Zwei Monitore, HDMI 4K 60 Hz - 2x USB-A Hub (3.2/2.0), GbE - 28cm Kabel - TB3 Multiport Adapter - Mac/Windows

Produkt-ID: TB3DKM2HDL



Diese zertifizierte Thunderbolt3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K HDMI Displays, Gigabit Ethernet und zwei USB A (USB 3.2/3.2) Anschlüsse. Das angeschlossene Thunderbolt 3 Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.

Die mobile Thunderbolt3 zu HDM Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder für sonstige Aufgaben im Ultra HD Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei HDMI Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x 4K HDMI-Displays (bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz)

Mit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptoptasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 x USB 2.0 Typ A Anschluss
- 1 x Gigabit Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)

Da viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie

benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum Aufladen zu nutzen.

Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.

Die TB3DKM2HDL ist Thunderbolt zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **THUNDERBOLT 3 ZERTIFIZIERTES MINI-DOCK:** 40 Gbit/s Video und Datendurchsatz, Dual Monitor 4K 60Hz HDMI Ausgang, 2 Port USB-A Hub (1x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s & 1x USB 2.0) & Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE Boot und WoL
- **KOMPAKTES DESIGN:** Der busbetriebene, tragbare Thunderbolt 3 Minidock ist für gemeinsam genutzte und kleine Arbeitsbereiche entworfen und hat ein 28 cm festes Kabel, um die Belastung von Anschlüssen bei MacBooks und Laptops auf Riser-Ständern zu reduzieren
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit TB3 Geräten inkl. Lenovo ThinkPad X1 Carbon/T Series, Dell XPS/Latitude/Precision & HP EliteBook, MacBook Pro 16/13/Air (zwei erweiterte Monitore auf Mac mit Intel, M1 MAX & M1 PRO; nur ein Monitor mit Apple M1 Chip)
- **FÜR HOCHLEISTUNGS LAPTOPS:** Ideal für Benutzer, die ihren Laptop mit einem Netzteil betreiben müssen, da sie 100 W oder mehr benötigen, um ihren Laptop geladen zu halten, aber dennoch die Leistung und Funktionalität des Thunderbolt 3 Docks wünschen
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Dieser für Computerfachleute entworfene und erstellte zertifizierte Thunderbolt 3 Multiport Adapter wird 3 Jahre lang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem,

mehrsprachigem technischem Kundendienst (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Audio	Nein
Schnittstelle	Thunderbolt 3
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	1Gb connectivity to any 1000Base-T device (IEEE802.3ab Compliant)
	100Mb connectivity to any 100Base-TX device (IEEE802.3u Compliant)
	10Mb connectivity to any 10Base-T device (IEEE802.3i Compliant)
Chipset-ID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Leistung

Max. Kabellänge	11.0 in [28 cm]
Max. Digitalauflösungen	4K 60Hz
PXE	Ja

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit),
------------------------------	---

macOS 10.10 -10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Hinweis	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
---------	--

Strom

Mit Stromadapter	Busgespeist
------------------	-------------

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Feuchtigkeit	0% to 95% (non-condensing) at 25°C

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	11.0 in [28 cm]
Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
Produktbreite	2.7 in [6.9 cm]
Produkthöhe	1.1 in [2.7 cm]
Produktgewicht	5.2 oz [147.8 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]

Package Height 1.5 in [3.7 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 9.5 oz [270.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Dockingstation

1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.