

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

**GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN**

**MOLTOFILL RuckZuck**

Fertigspachtel für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich.

**Anwendungsbereich:**

Für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich, z.B. zum Füllen von Dübel-, Haken- oder Kabellöchern, zum Reparieren kleiner Risse oder abgebrochener Kanten.  
Schnell trocknend.

**Werkstoffart:**

Kunstharzdispersion mit Füllstoffen.

**Eigenschaften:**

- kann direkt aus der Tube in die Fehlstellen gedrückt werden
- ist einfach, sauber, leicht und schnell zu verarbeiten
- kann nach der Durchtrocknung so belassen oder geschliffen, überstrichen oder überklebt werden
- chemisch neutral
- gut verschlossen später erneut verwendbar
- schnell trocknend

**Farbton:**

Hellbeige

**Anzahl im Karton/Gebindegrößen:**

Kunststofftube 12 x 330 g Tube

**Untergründe:**

Auf allen trockenen, festen, sauberen, griffigen, tragfähigen Untergründen wie z.B. auf Putz, Mauerwerk, Beton, Holz, Gipskarton-, Span-, Faserzement-, Hartfaser- und Weichfaserplatten.

**Werkzeuge:**

Spatel, kleiner Spachtel oder Japanspachtel

**Trocknungszeit:**

Je nach Schichtstärke, Untergrund und Temperatur: 15-60 Minuten.

**Vorbereitung:**

Untergründe gut säubern. Staub, Schmutz, Trennmittel und schlecht haftende Anstriche entfernen.

**TECHNISCHE DATEN**

<i>Lieferform:</i>	<i>Pastös, gebrauchsfertig</i>
<i>Farbton:</i>	<i>Hellbeige</i>
<i>Dichte:</i>	<i>ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup></i>
<i>pH-Wert:</i>	<i>ca. 7</i>
<i>Weißgrad, trocken:</i>	<i>ca. 82 %</i>

Risse keilförmig erweitern. Fehlstellen gut auskehren. Kreidende, rieselnde und stark saugende Stellen zusätzlich mit Molto Tiefgrund vorbehandeln.

**Anwendung:**

MOLTOFILL RuckZuck direkt aus der Tube in die Fehlstelle drücken und mit Spachtel oberflächenplan glattziehen.

**Nachbehandlung:**

Schleifen ist erst nach der Durchtrocknung möglich. Ein Schleifpapier mittlerer Körnung ist empfehlenswert.

**Reinigung der Werkzeuge:**

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**Lagerung:**

MOLTOFILL RuckZuck ist in ungeöffnetem Zustand mehrere Jahre haltbar. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern.

Qualität von Anfang an.



Akzo Nobel Coatings GmbH  
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen  
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11  
E molto.at@akzonobel.com; | [www.molto.at](http://www.molto.at)



Bezug über den HANDEL



**Qualität von Anfang an.**

SPACHTELN

**GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN**

## **MOLTOFILL RuckZuck**

**Fertigspachtel für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich.**

### **Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Ausgehärtete Reste mit Hausmüll / Gewerbeabfall entsorgen.



### **Weiteres Informationsmaterial:**

MOLTO-Ratgeber.

### **Anmerkung:**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Österreich GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

### **TECHNISCHER BERATUNGSDIENST**

*MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.*