

FOUR STROKE 4T

SAE 5W/40 JASO MA2

Synthetisches (synthetic blend) Motorenoel für 4-Takt Motorräder und Scooter

Beschreibung

MOTOREX FOUR STROKE 4T ist ein synthetisches scherstabiles Motorenoel (synthetic blend), das auch für Motoren mit Oelbadkupplungen geeignet ist.

Vorteile

- stabiler Schmierfilm
- temperaturstabil
- scherstabil (Stay-in-Grade)

Einsatzbereich

MOTOREX FOUR STROKE 4T wird in drei weiteren Viskositätsklassen (10W/40, 15W/50 und 20W/50) angeboten und eignet sich für eine breite Palette von Motorrädern verschiedenster Art ohne Spezialanforderungen. Bitte beachten Sie immer die Herstellervorschriften zu Viskosität und Oelqualität.

Dosierung

Nach Herstellervorgaben

Hinweis

In Bezug auf Wartungsintervall und Füllmengen empfiehlt MOTOREX die Vorgaben des Herstellers zu beachten

Spezifikationen

JASO MA2; API SL; API SJ; API SH; API SG



JASO T 903 : 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
BUCHER AG

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			gelbbraun
Dichte bei 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	88.9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.2
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	165.6
Viskosität nach HTHS bei 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-39.7
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 6580
Sulfataschen-Gehalt	%	DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK	%	CEC L-40-A-93	8.6
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	5.7

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.