

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG

SMART+ CAMERA CONTROL | Apparecchio da parete sottile con videocamera orientabile da app, altoparlante, sensore di movimento e di luminosità



Aree di applicazione

- Garage
- Aree di ingresso
- Per esterni (IP44)

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Flusso luminoso: 900 lm



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	16,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	73 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,5
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Flusso luminoso nominale	900 lm
Flusso luminoso	900 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤ 1 %
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤ 0.4

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	207.50 °
Tempo innesco	< 0.5 s

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	850,00 g
Diametro	-
Lunghezza	120.00 mm
Larghezza	80.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	80.00 mm
Altezza	320.00 mm

Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	320.00 mm
-----------------------------------	-----------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500
Durata	25000 h

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Posizione di montaggio	Parete
------------------------	--------

CARATTERISTICHE

Dimmable	Si
Tipo di collegamento	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Tecnologia LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	D
Norme	CE / UKCA
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Indice di efficienza energetica (EEL)	D

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

DOWNLOAD



User instruction
SMART OUTD WIFI WALL CAMERA



Declarations of conformity
SMART OUTD WIFI WALL CAMERA



Declarations of conformity
SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075564602	Astuccio 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm ³
4058075564619	Cartone di spedizione 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.