

RLC-823A-16X-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	RLC-823A 16X
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
	Objektiv	f=5,3-86 mm, Zoom-Objektiv
	Zoom	16X optischer Zoom
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 54,2° - 3,6°
		Vertikal: 41,7° - 2,1°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 80 Meter (260 ft) (LED: 7 Stücke/28 mil/850 nm)
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	PoE	IEEE 802.3at, 48V Active
	DC Strom	DC 12,0 V= 2 A, < 24 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 × 10 m/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Schwenk & Neige	Schwenk- & Neigebereich	Schwenk: 360°, Neige: 0° - 90°
	Schwenkgeschwindigkeit	1,4° - 281°/ Sek. (einstellbar)
	Neige geschwindigkeit	1,4° - 56°/ Sek. (einstellbar)
	Preset	64
	Kurs	1 Kurs, bis zu 32 Preset-Punkte pro Kurs
	Wiederherstellung bei Stromausfall	Unterstützt
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Birate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Fahrzeu gerkennung; Haustiererkennung (Beta)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Arbeitet mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wasserdicht	Ja
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 132 x 281 mm
	Gewicht	1,6 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/