

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Candy

Product name / Commercial code CVMA60N

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 37

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) A

Energieeffizienzindex, EEI 49.1

Fluiddynamische Effizienz 29.1

Fluiddynamische Effizienzklasse A

Beleuchtungseffizienz (Lux/W) 29.6

Beleuchtungseffizienzklasse A

Klasse des Fettabscheidegrads (%) 69

Effizienzklasse des Fettabscheidegrads D

Luftleistung bei minimaler/maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, Q_{min}/Q_{max} (m³/h) 498Luftleistung bei Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellstufe (m³/h) 612

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler/maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) 62

A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe (dB(A)) 66

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) (W) 0,27Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) (W) 0,55

Zeiterhöhung-Faktor, f 0.9

Gemessene Luftleistung bei optimaler Effizienz, QBEP (m³/h) 323

Gemessener Luftdruck bei optimaler Effizienz, PBEP (Pa) 363

Gemessene elektrische Leistungsaufnahme bei optimaler Effizienz, WBEP (W) 106

Nennleistung des Beleuchtungssystems, WL (W) 3

Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche, E_{middle} (lux) 86