

## PROTECTOR K 230 V ~

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K 230 V AC weiß	ER10018916	4015120018916



### Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Funkfähig	nein
Leistungsaufnahme	0,5 W
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke

Einbaumaß	Einbautiefe: 18 mm, Ø 20 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	173 g
Werkstoff	ABS, halogenfrei
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W


### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K Aufputzdose H20mm	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K Aufputzdose H27mm	ER10018985	4015120018985
Schutzkorb 180/90	EM10425608	4015120425608
Schutzkorb 165/70	EM10425615	4015120425615
PROTECTOR K 230 V Filter	ER10019098	4015120019098
PROTECTOR K Schaltrelais	ER10018923	4015120018923


## PROTECTOR K 230 V ~

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K 230 V AC weiß	ER10018916	4015120018916

### Masszeichnung




### Schaltplan




Anschluss 230 V ~

### Schaltplan



### Schaltplan



Anschluss 230 V ~ und Vernetzung  
Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern, max. Leitungslänge 300 m.