

**Serie | 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Glaskeramik  
PRP6A6B70D**



**Zusätzlich erhältlich Zubehör**

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ298114 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfräger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.
- **Bereit für Biomethan:** Ihr Gaskochfeld kann jetzt auch mit erneuerbarem Biomethangas befeuert werden.

**Technische Daten**

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :  
4

Bedienelemente : Schwertknebel

Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-562 x  
490-502 mm

Gerätebreite : 606 mm

Abmessungen des Gerätes : 47 x 606 x 527 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 165 x 677 x 579 mm

Nettogewicht : 12,0 kg

Bruttogewicht : 13,1 kg

Restwärmanzeige : Ohne

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz

Rahmenfarbe : Schwarz

Approbationszertifikate : CE

Länge Anschlusskabel : 150 cm

EAN-Nummer : 4242005357314

Elektroanschlusswert : 1 W

Gasanschlusswert : 7700 W

Absicherung : 3 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 357314

## Serie | 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik PRP6A6B70D

### Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW

#### Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seidl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

#### Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)  
Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)  
Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar  
Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt