

SCHEDA PRODOTTO

ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile con illuminazione indiretta



AREE APPLICATIVE

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Corpo in acciaio inossidabile
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	12,50 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	630 lm
Efficienza luminosa	48 lm/W


Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	108,00 °
--------------------------	----------

Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	100 °
Area di rilevamento del sens.movimento	5...8 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	10...2000 lx
Accens./spegn. controllati da sensore	10 s...4 min

Dimensioni e peso



Lunghezza	60,0 mm
Larghezza	180,0 mm
Altezza	283,0 mm

Peso prodotto	680,00 g
----------------------	----------

Colori e materiali

Materiale del corpo	Steel
Colore del prodotto	Acciaio
Colore della struttura	Steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Con lampada inclusa	non rilevante

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal, 2-Pole (L, N)
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075477872	Astuccio 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756,00 g	3.49 dm ³
4058075477889	Cartone di spedizione 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3,39 g	17.79 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.