

Reolink-Duo-Floodlight-PoE-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	Reolink Duo Floodlight PoE
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Auflösung	Standard: 4608x1728 (8,0 Megapixel) bei 20 FPS
	Objektiv	f=3,2 mm fixiert, F=2,0
	Kompression	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 180°
		Vertikal: 60°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter, automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 m (LED: 14 Stück/20 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Fluter: 40 SMD LEDs/15 W/4200 K/1800 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	PoE	IEEE 802.3at, 48V Active
	DC Strom	DC 12 V \approx 1,7 A, < 24 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 m/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps)
		Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustiererkennung (Beta)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufnahme
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Arbeitet mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +50°C (14°F – 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterschutz	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	243 x 210 x 151 mm
	Gewicht	1,25 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/