



Mit tollen Inspirationen

# edding Permanent Spray Das Sortiment auf einen Blick

## edding Premium Acryllack für ein perfektes Ergebnis

- ✓ deckt sofort
- ✓ trocknet extrem schnell
- ✓ hält dauerhaft innen & außen
- ✓ für fast alle Oberflächen

## Verleihen Sie Ihren Ideen Farbe – mit den edding Permanent Sprays

Vergessen Sie Farbtopf und Pinsel! Sprühen Sie vor Ideen! Mit dem edding Permanent Spray Premium Acryllack – der neuen Generation hochwertiger Sprühlacke – lassen sich fast alle Oberflächen schnell und einfach renovieren, restaurieren und kreativ verschönern. Verwandeln Sie somit herkömmliche Alltagsgegenstände im Handumdrehen in trendige Objekte.



## Vorteile der edding Premium Acryllacke

- ✓ **Deckt sofort**  
einmal sprühen und sofort ein perfektes Ergebnis
- ✓ **Extrem schnell trocknend\***  
Staubtrocken: nach ca. 1-3 Minuten;  
Grifffest: nach 10 Minuten;  
Durchgetrocknet: nach ca. 30 Minuten
- ✓ **Hoch ergiebig**  
200 ml reichen für 0,7-1 m<sup>2</sup> (je nach Farbton bis zu doppelt so ergiebig wie ein herkömmliches Lackspray)
- ✓ **Hält dauerhaft innen und außen**  
durch hohe Oberflächenhärte kratz-, stoß- und schlagfest, lichtecht, vergilbungsfrei
- ✓ **Für fast alle Oberflächen**  
(für Styropor verwenden Sie die vorbereitende edding Permanent Spray Styroporgrundierung)

- ✓ **Besonders intensives und gleichmäßiges Farbergebnis**
- ✓ **Handliche Spraydose**  
in 200 ml
- ✓ **Geringer Sprühnebel**  
durch ausbalanciertes Drucksystem
- ✓ **Austauschbare Sprühköpfe**  
Neuartige Ventilttechnik erlaubt den Einsatz von austauschbaren Sprühköpfen für diverse Sprühbreiten
- ✓ **Zu 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen**



\*Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke

Auf welchem **Material** kann das Spray verwendet werden?  
**Holz, Leinwand, Glas, Styropor\*, Papier/Pappe, Korb und Naturmaterialien, Metall, Terracotta/Stein, lackierfähige Kunststoffe**  
\*nur mit edding Styroporgrundierung

## Farbsortiment

RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9001 cremeweiß	RAL 1015 hellgelbweiss	pastellgelb	RAL 1023 verkehrsgelb
RAL 1037 sonnengelb	puder pfirsich	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 3004 purpurrot	pastellrosa
RAL 4010 telemagenta	licht lavendel	beere	lila	pastellblau
mild mint	RAL 5010 entzianblau	petrol	pastellgrün	RAL 6018 gelbgrün
RAL 6005 moosgrün	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit	RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9016 verkehrsweiß glänzend	RAL 3020 verkehrsrot glänzend	RAL 9005 tiefschwarz glänzend	reichgold	silber

TRENDIGE RETRO-FARBEN

- elegant nachtblau
- opulent türkis
- edel mauve
- Rost Effektlack

## - Unbegrenzte Möglichkeiten -

Ihre Fantasie und edding Permanent Sprays sind die beste Voraussetzung, um aus Alltagsgegenständen echte Hingucker zu kreieren. Und mit ein paar **Tipp**s von unseren Experten gelingt Ihnen das jetzt im Handumdrehen.



**Tipp 1:**  
Kombinieren Sie edding Spray und edding Lackmarker.



**Tipp 2:**  
Abklebetechnik wirkungsvoll einsetzen!



**Tipp 3:**  
Glanzvolle Akzente schaffen!



**Tipp 4:**  
Effektiv mit Schablonen arbeiten.

## Tipp 1 - Zwei für einzigartige Ergebnisse: - edding Spray und edding Lackmarker -

Erzielen Sie besondere Effekte, indem Sie die besprühte Fläche nach dem Trocknen mit dem edding Glanzlackmarker verzieren. Muster, Formen oder Wörter werden so zum i-Tüpfelchen Ihrer Kreationen.



## Handlettering zum Selbermachen.



**Vorbereiten**  
Holzbretter zusägen und miteinander verleimen.

**Besprühen**  
Vorderseite und Kanten anschleifen und mit edding Permanent Spray Weiß besprühen. Ca. 30 Min. trocknen lassen. Für den Used-Look die Oberfläche leicht anschleifen.

**Letzter Schliff**  
Schablonen unter [www.edding.com/spray-designs](http://www.edding.com/spray-designs) herunterladen. Wörter mit edding Glanzlackmarker auf das Holz übertragen.

## Tipp 2 - Mit Abkleben grafische Effekte erzielen -

Um Flächen aller Größen auch über Ecken, Kanten und Rundungen farbig zu sprühen, arbeitet man am besten mit der Abklebetechnik. So entstehen exakte grafische Muster mit saubereren Kanten, die alle begeistern.



## Grafische Flächen einfach selber machen.



**Vorbereiten**  
Regal bis auf die zu besprühende Fläche abkleben. Für einen besonders schönen Effekt sollte die freie Fläche über die Kanten hinausgehen.

**Besprühen**  
Freie Fläche mit edding Permanent Spray einsprühen und ca. 30 Min. trocknen lassen.

**Schritte 1 und 2** mit anderen Farben wiederholen. Die zuvor eingesprühte Fläche sorgfältig abdecken.

Weitere Inspirationen finden Sie unter [www.edding.com/spray-ideas](http://www.edding.com/spray-ideas)

### Tipp 3


## – Glanzvolle Akzente schaffen –

Mit edding Permanent Spray in Reichgold oder Silber setzen Sie glänzende Akzente, die zum schillernden Mittelpunkt eines jeden Raumes werden. Ihre neuen Glanzstücke können mit vielen Farben kombiniert werden und machen immer einen edlen und zeitlosen Eindruck.



## Vasen als glänzendes Dekoelement

01.



### Vorbereiten

Möglichst viele verschiedene Vasen zusammenstellen.



### Besprühen

Je 2 unterschiedliche Vasen in einer Farbe einsprühen und trocknen lassen.

02.

Vasen arrangieren und mit Blumen oder Gräsern dekorieren.

## Lackieren leicht gemacht!

Für ein optimales Ergebnis mit den edding Premium Acryllacken beachten Sie bitte:

### Arbeitsumgebung:

- ✓ Bei Raumtemperatur lackieren (15-25 °C)
- ✓ Möglichst im Freien oder in gut belüfteten Räumen
- ✓ In Innenräumen Umfeld ausreichend abdecken
- ✓ Nicht zu lackierende Flächen abkleben
- ✓ Für eine gute Beleuchtung sorgen

### Vorbereitung:

- Der Gegenstand muss trocken, sauber und frei von Fett- und Rostrückständen sein
- Starke Unebenheiten durch Spachteln und Schleifen ausgleichen
- edding Grundierungen für Kunststoff und Styropor bzw. die edding Universalgrundierung nutzen (Trocknungszeiten beachten)

### Sicherheitsring entfernen:

- Kappe und Sprühkopf entfernen
- Mit einem Schraubendreher den Ring von außen ganz leicht abheben
- Achtung: Die Dose hierbei nicht beschädigen



### Schütteln:

- Dose ca. 3 Minuten kräftig schütteln, bis die Mischkugeln deutlich zu hören sind
- Nach jeder Sprühpause Lack neu aufschütteln



### Sprühen:

- Testsprühen z.B. auf Zeitungs- oder Abdeckpapier
- Außerhalb des Gegenstandes zu sprühen beginnen und auf den Abstand von ca. 25 cm zum Objekt achten
- In der Bewegung den Sprühkopf fest durchdrücken
- Sprühdose senkrecht langsam und gleichmäßig hin und her führen, die Wendebewegung außerhalb des Objektes durchführen (Kreuzgang)
- Kleinere Flächen ohne abzusetzen im Spiralgang von innen nach außen lackieren
- Lackverträglichkeit: Mit edding Permanent Spray nie auf eine zuvor mit Kunstharzfarbe lackierte Oberfläche sprühen, die Farbe löst sich ab
- Je nach Bedarf einen weiteren Sprühgang „nass in nass“ im Abstand von 1-2 Min. sprühen.



### Tipp 4

## – Effektiv mit Schablonen arbeiten –

Mit der Schablonentechnik und den edding Permanent Sprays lassen sich individuelle Ornamente, Muster oder auch ganze Flächen farbig in Szene setzen. Das Ergebnis wirkt dank akkurater und sauberer Kanten immer hochwertig und professionell.



Tolle Schablonen können Sie auf [www.edding.com/spray-designs](http://www.edding.com/spray-designs) herunterladen.



## Wofür verwendet man Grundierungen?

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist das A und O einer perfekten Lackierung

- ✓ Vermittelt beste Haftung auf dem Untergrund
- ✓ Dient der Glanzoptimierung
- ✓ Gewährleistet einen sparsameren Gebrauch des Decklacks
- ✓ Kann Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen
- ✓ Ist eine ideale Grundlage für glatte, gleichmäßige Lackflächen

### edding Universalgrundierung (grau):

- ist geeignet für diverse Untergründe wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Papier, Karton, Eternit
- schützt Metalle vor Rost

### edding Kunststoffgrundierung (farblos):

- ist geeignet für lackierfähige Hartkunststoffteile oder Gegenstände mit Kunststoffbeschichtung, wie z.B. Gartenmöbel, Schalenkoffer, Stoßstangen oder Außenspiegel
- verhindert ein „Aufweichen“ des Kunststoffuntergrundes durch die Lösemittel des Decklackes

### edding Styroporgrundierung (braun):

- Sollen Styroporteile lackiert werden, muss vorab immer eine Styroporgrundierung verwendet werden.
- Sie dient als Schutzschicht zwischen dem Styroporuntergrund und dem nachfolgenden Decklack.

## Wofür verwendet man Klarlack?

Ein Klarlack kann vielseitig eingesetzt werden. edding Klarlack **seidenmatt** oder **glänzend**:

- fixiert und schützt, z. B. Stroh- und Trockenblumen, Korb- und Bastgeflechte, Kohlezeichnungen, Papier, Pappe, Salzteigbasteien, Serviettentechnik-Objekte und alle Arten von Holz.
- schützt sämtliche Metalle (Silber, Kupfer, Eisen, Blech, Messing, Chrom, Nickel, Aluminium, Zinn) vor Oxidation
- verhindert Vergilben und Verblässen
- gibt Ihren Heimwerker-, Hobby- und Bastelarbeiten ein seidenmattes oder glänzendes Finish



## Welchen Sprühkopf verwende ich?

Die edding Permanent Spray Sprühdosen sind mit einem silbernen Standardsprühkopf ausgestattet (Sprühstrahl ca. 5-6 cm bei einem Sprühabstand von 25 cm). Durch das ausbalancierte Drucksystem ist es möglich, mithilfe von **Wechselsprühköpfen** eine beliebig breite Sprühstärke zu erzielen – von der breiten Fläche bis zur feinen Linie!

**Sprühkopf weiß:**  
Sprühstärke fein (ca. 1 cm)  
Optimaler Sprühabstand 1-3 cm

**Sprühkopf gold:**  
Sprühstärke breit (ca. 8-10 cm)  
Optimaler Sprühabstand 15-25 cm

**Sprühkopf schwarz:**  
Sprühstärke mittel (ca. 4-5 cm)  
Optimaler Sprühabstand 5-10 cm

**Sprühkopf rot (Profi):**  
Sprühstärke breit (ca. 13-14 cm)  
Optimaler Sprühabstand 15 cm



edding Vertrieb GmbH  
Auf Bösselhagen 9  
D-31515 Wunstorf  
Tel.: 0 50 31/150-0  
Fax: 0 50 31/150-150  
Tel.: 0 18 01/81 82 83 (City-Tarif)  
E-Mail: [info@edding-vertrieb.de](mailto:info@edding-vertrieb.de)

Schweizer Importeur:  
Koellmann AG  
Gewerbestraße 12  
CH-8800 Thalwil  
Tel.: +41 44 723 70 80  
Fax: +41 44 723 70 90  
E-Mail: [info@koellmann.ch](mailto:info@koellmann.ch)