

Luftentfeuchter LD40

Art. Nr.: 6020023 | EAN: 7332857502011



- ✓ **Schwedisches Top-Engineering mit 10 Jahren Garantie!**
- ✓ Premium Luftentfeuchter erfüllt höchste Ansprüche an Präzision
- ✓ Ideal für Weinkellereien oder andere feuchtesensitive Umgebungen – wo punktgenaue Entfeuchtung unerlässlich ist
- ✓ Intelligenter Entfeuchter auch für die mobile Wäschetrocknung in grossen Familien
- ✓ **i-EcoDefrost:** Intelligentes raumluftabhängiges Abtausystem für marktführende Effizienz und aktive Raumfeuchteüberwachung
- ✓ **Präzisionsensoren (SWISS MADE)** verbaut: Für exakt berechnete Abtauintervalle
- ✓ **780W Wärmerückgewinnung** pro Liter Wasserdampf
- ✓ Präzision der Superlative: Zielfeuchte von 30% bis 80% in 1%-Stufenschritten am Display wählbar
- ✓ **Raumfeuchte Direktmessungssystem:** keine kalkulatorischen Differenzen der Raumfeuchte
- ✓ Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter) entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc. ideal für Allergiker
- ✓ Alternativ: Permanent-Foamfilter (Art. Nr: 9370128003) mit Seife und Wasser auswaschbar
- ✓ Grösstes Kondenswasserbecken von 11.4 Liter
- ✓ Schlauchanschluss: ¾ Zoll-Gewinde - permanente Wasserausgabe
- ✓ Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art.Nr.: 6910021) max. 10 Meter
- ✓ Wandmontagekit optional verfügbar (Art. Nr.: 6910011)
- ✓ Weisser, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel - 99% plastikfrei & 100% Recyclingstahl
- ✓ Stabile Rollen mit Stahlgelenk - mit 130kg belastbar
- ✓ Einfacher Service & Unterhalt
- ✓ Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO2-Reduktion
- ✓ Silent-Mode - Zweistufiger Ventilator für ruhigen Betrieb
- ✓ Wood`s: Seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig



Maximaler Arbeitsraum	300
Luftstrom Stufe 1, 2	200, 350 m ³ /h
Maximale Entfeuchtungsleistung	18.5 L/24h
Leistung bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	13 L/24h
Leistung bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit	7.5 L/24h
Konsumation bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit	180 W
Konsumation bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	250 W
Funktionstemperatur	2-35°C
Tankvolumen	11.4 L
Masse (LxBxH): Gerät Verpackung	480x345x580 570x378x640 mm
Gewicht: ohne Verpackung mit Verpackung	19.5 kg 22 kg
Geräuschpegel	45-55 dB
Kühlmittel (CO ₂ neutral)	R290
Anschluss	230 V/6A
IP Klassierung	IP21 (X1)

Angaben ohne Gewähr