



Türöffnungswinkel = 105° (mit Soft-Opening-Scharnier)



| Masse | Gerät | Nische | Möbelfront | |
|-------------|-------|--------|------------|------------|
| H [mm] 12/6 | 1522 | 1524 | oben: 886 | unten: 632 |
| H [mm] 13/6 | 1649 | 1651 | oben: 1013 | unten: 632 |
| H [mm] 14/6 | 1776 | 1778 | oben: 1140 | unten: 632 |
| B [mm] | 547 | 550 | 547 | |
| T [mm] | 570 | 605 | max. 22 | |



| ~ | Anschluss | Absicherung | Kabel |
|---|---------------|-------------|--------|
| | 230V Typ 12 | 10 A | 2.45 m |
| | | [kW] | |
| | KGIE 3460 A++ | 0.08 | |
| | KGIE 3260 A++ | 0.08 | |
| | KGIE 3360 A++ | 0.1 | |



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 **Apparat frontbündig einschieben**
Min. Belüftungsquerschnitt oben und unten je 200 cm²

2 **Apparat mit dem Möbel verschrauben**

3 **Möbelfront anbringen (Festtür-Montage)**

- SWISSMO
- UNIMO



HINWEISE

- Nur Schattenfuge (auch über mehrere Elementbreiten) reicht nicht für einwandfreie Belüftung. Es ist nur die Öffnung innerhalb der Apparbreite wirksam.

- Türanschlag kann vor dem Einbau von rechts nach links gewechselt werden.

Türgewicht: Max. 15 kg/m².

