

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

## RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K Brushed Nickel

RECESS DOWNLIGHT TWISTLOCK GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10-Lampe inklusive und Twistlock-System



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Osram Lampe inklusive
- Twistlock-System
- Lenkbar

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- GU10 Lampe enthalten
- Gehäusematerial: Metall



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	4,30 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

### Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	90
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	350 lm
<b>Lichtausbeute</b>	80 lm/W

### Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	36 °
----------------------------	------

### Abmessungen & Gewicht

<b>Durchmesser</b>	88,5 mm
<b>Höhe</b>	112,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	170,00 g

### Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	BRUSHED NICKEL
<b>Gehäusefarbe</b>	BRUSHED NICKEL

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>Nennlebensdauer</b>	15000 h

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Einbau
<b>Montageort</b>	Decke
<b>Mit Leuchtmittel</b>	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------

<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme
<b>Fassungsbezeichnung</b>	GU10

#### Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/RoHS/REACH/ERP

#### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

#### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573017	Faltschachtel 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	212,00 g	0.81 dm <sup>3</sup>
4058075573024	Versandschachtel 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1048,00 g	4.63 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.