

USB HDMI Dual Monitor Adapter, USB A/C auf HDMI (1x 4K30Hz, 1x 1080p), externe Grafikkarte, 11cm Kabel und USB A auf USB C Dongle inkl., USB 3.0 zu HDMI Bildschirm Adapter, Windows, Chrome OS & macOS

Produkt-ID: 107B-USB-HDMI



Dieser USB auf Dual HDMI® Adapter ermöglicht das Hinzufügen von zwei unabhängigen HDMI Bildschirmen (1x 4K & 1x 1080p) zu Ihrem Computer, mithilfe einer einzelnen USB Typ-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Verbindung.

Dieser USB HDMI Adapter für zwei Monitore verfügt über zwei Videoausgänge und steigert die Produktivität durch die Verbindung von bis zu zwei Bildschirmen über einen einzigen USB Typ-A oder C Anschluss. Der Adapter ist USB-betrieben, leicht und verfügt über ein integriertes 11 cm USB Kabel, ideal für den Übergang zwischen Büro und Heimbüro oder zum Verbinden von Bildschirmen in einem Konferenzraum.

Verbinden Sie einen 4K 30Hz und einen 1080p Bildschirm mit einem Laptop oder Desktop. Der USB auf Multi-Monitor Adapter unterstützt erweiterte oder gespiegelte Verfahren und ultrabreite Bildschirme und bietet so zusätzliche Anzeigefläche.

Der USB Video Adapter ist kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS. Der inklusive USB-A auf USB-C Dongle gewährleistet die Kompatibilität mit jedem Host, auf dem ein unterstütztes Betriebssystem läuft. Das 11 cm lange Kabel sorgt für Bequemlichkeit bei der Verwendung unterwegs.

107B-USB-HDMI wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem 24/5 mehrsprachigem technischen Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Ausführen mehrerer Anwendungen auf erweiterten HDMI Bildschirmen
- Fügen Sie Multi-Monitor Fähigkeiten hinzu, indem Sie nur einen einzelnen USB-A oder USB-C Anschluss verwenden
- Fügen Sie Ihrem Arbeitscomputer zwei Displays hinzu

## Merkmale

- **LEISTUNG:** USB Dual HDMI Adapter ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei HDMI Monitoren an Computer über eine USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) Verbindung | 2 HDMI Ausgänge (1x 4K 30Hz & 1x 1080p) | USB-A oder USB-C (Stecker) auf 2x HDMI (Buchse) | 2ch HDMI Audio
- **PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN:** Unterstützt insgesamt 3 Bildschirme im erweiterten Verfahren (Laptop-Display inkl.) an Ihrem Arbeitsplatz oder bei der Fernarbeit | USB-betrieben, kein Netzteil erforderlich | 4K Ausgang bietet UW Auflösungen bis zu 3440x1440 60Hz
- **UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT:** Der USB-A HDMI Adapter ist kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS | Der USB-A auf USB-C Dongle lässt Sie, mehrere HDMI Monitore mit USB-A/USB-C Laptops/Desktops zu verbinden | Arbeitet mit HP/Dell/Surface/Chromebook/MacBook
- **SCHNELLER EINSATZ:** Der USB Dual HDMI Adapter verfügt über automatische Treiberinstallation unter Windows und Chrome OS | Das 11 cm Kabel ermöglicht einfache Verbindung zwischen dem Host-Gerät und mehreren Bildschirmen oder Projektoren.
- **PRAKTISCH & TRAGBAR:** Der USB auf HDMI Adapter hat einen kompakten Formfaktor und passt in jede Laptoptasche | Ideal für unterwegs, beim Arbeiten von zu Hause aus oder auf Geschäftsreisen | Funktioniert mit Displays von Dell/Asus/Acer/LG/Samsung/Sharp/Sony

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang

USB-C

USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Ports	2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	8Gb DDR3
Chipset-ID	Silicon Motion - SM768

---

#### Leistung

Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720  Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720  Other lower resolutions may be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 3.2 Gen 1 Type-A (9 pin, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
Steckverbinder B	2 - HDMI (19-polig)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 macOS Mojave (10.14)
------------------------------	--



macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

Chrome OS

---

Spezielle  
Hinweise/Anforderungen

Hinweis

Dieses Gerät ist HDCP konform und kann keine kopiergeschützten Inhalte wiedergeben.

---

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Stromversorgung (Blau)

---

Strom

Mit Stromadapter

Busgespeist

---

Umwelt

Betriebstemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Feuchtigkeit

10% to 95% RH

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe

Grau

Gehäusotyp

Kunststoff

Kabellänge

4.3 in [11 cm]

Produktlänge

3.9 in [10.0 cm]

Produktbreite

2.0 in [5.0 cm]

Produkthöhe

0.6 in [1.5 cm]

Produktgewicht

2.9 oz [83.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length

3.3 in [8.5 cm]



Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 oz [80.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A/USB-C auf zweimal HDMI Adapter
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

