

Reolink-Duo-2-WiFi-IP-Kamera-Spezifikationen		
Modell	Reolink Duo 2 WiFi	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Auflösung	Standard: 4608x1728 (8,0 Megapixel) bei 20 FPS
	Objektiv	f = 3,2 mm fixiert; F = 2,0
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 180°
		Vertikal: 60°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter, automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 6 Stück/20 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück/5 W/6500 K/560 Lumen
Strom	Audio	Zwei-Wege-Audio
	DC Strom	DC 12.0 V $\approx$ 2 A, <15 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps; RJ 45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps – 20 fps (standard: 20 fps); Substream: 4 fps – 20 fps (standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (standard: 5120 Kbps); Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (standard: 1024 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustiererkennung (Beta-Version)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme (Standard), Aufnahme-Zeitplan, 24/7 Aufnahme
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Arbeitet mit	Google Assistant
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	700 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support: https://support.reolink.com/hc/en-us/