

Verlängerungskabel IP55

Rallonges IP55



Die widerstandfähigen Verlängerungskabel adaptiert an die neue Norm SN 441011 mit angespritztem Stecker und Kupplung der Schutzart IP55 eignen sich für den anspruchsvollen Einsatz im Aussenbereich. Es ist die optimale flexible Lösung auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Stromkabel mit einem Mantel aus Gummi-Neopren ist Öl- wie UV-beständig und hochflexibel. Der Stecker und die Kupplung sind auch im eingesteckten Zustand staub- und strahlwasserdicht.

Les câbles de rallonge résistants adaptés à la nouvelle norme SN 441011 avec fiche et prise moulées de type de protection IP55 conviennent pour une utilisation exigeante en extérieur. C'est la solution flexible optimale sur les chantiers, dans l'industrie ou dans le secteur commercial. Le câble électrique avec une gaine en caoutchouc néoprène est résistant à l'huile et aux UV et très flexible. La fiche et le raccord sont étanches à la poussière et aux jets d'eau, même lorsqu'ils sont branchés.

Technische Daten/Spécifications	
Stecker/Fiches	T13
Kupplung/Prises mobiles	T13
Montageart/Type de montage	Angespritzt/Surmoulée
HAR. Bezeichnung/Indication HAR	H07RN-F
Isolation	GDV
Farbe/Couleur	Schwarz/Noir
Schutzart/Indice de protection	IP55
ETIM	EC001576
Normen/Normes	SN 441011
Certifikat/Certificat	S+
Ursprungsland/Pays d'origine	CN
Zolltarifnummer/Numéro de tarif douanier	85444229

Elbro-No.	E-No.	EAN	Länge
5025-01 55	119 075 519	7611664192449	5m
50210-01 55	119 075 319	7611664192456	10m