

RLK8-410B4-IP-Kamera-Spezifikationen

|                  | <b>Modell</b>          | <b>B500 (5MP)/B400 (4MP)</b>   |
|------------------|------------------------|--|
| <b>Kamera</b>    | Bildsensor             | 1/2.7" CMOS Sensor (RLC-410); 1/3" CMOS Sensor (B400)  |
|                  | Effektive Pixel        | B500: 2560x1920 (5,0 Megapixel); B400: 2560x1440 (4,0 Megapixel)   |
|                  | Objektiv               | f=4,0 mm, F=2,0  |
|                  | Sichtwinkel            | Horizontal: 80°, Vertikal: 58° (B500)<br>Horizontal: 80°, Vertikal: 42° (B400)   |
|                  | Tag-/Nacht-Modus       | Automatische Umschaltung   |
|                  | Mindestbeleuchtung     | 0 Lux (mit IR-Illuminator)   |
|                  | IR-Abstand             | 30 Meter (LED: 18pcs/14mil/850nm)  |
|                  | Gegenlichtkompensation | Unterstützt  |
|                  | Rauschminderung        | 3D DNR   |
| <b>Video</b>     | Kompression            | H.264  |
|                  | Auflösung              | B500: Main-Stream: 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296; Sub-Stream: 640x480<br>B400: Main-Stream: 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p; Sub-Stream: 640x360 |
|                  | Bitrate                | Main-Stream: 1024 kbps ~ 8192 kbps, Sub-Stream: 64 kbps ~ 512 kbps   |
|                  | Bildfrequenz           | Main-Stream@25 fps, Sub-Stream@6 fps   |
| <b>Audio</b>     | Schnittstelle          | Mit eingebautem Mikrofon   |
| <b>Netzwerk</b>  | Schnittstelle          | 1 * 10M/100Mbps RJ45   |
|                  | Netzwerkprotokoll      | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, NTP, DHCP, DNS, DDNS   |
|                  | Browser                | IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari  |
|                  | Betriebssystem         | PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android  |
|                  | Max. Benutzerzugriff   | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).                                   |
| <b>Allgemein</b> | Stromversorgung        | 12 V DC & POE (IEEE 802.3af)   |
|                  | Stromverbrauch         | <10W (RLC-410); <8W (B400)   |
|                  | Arbeitsumgebung        | Temperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%  |
|                  | Schutzart              | IP66   |
|                  | Dimensionen            | Φ67x186 mm   |
|                  | Gewicht                | 350g (B500); 425g (B400)   |