

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)



Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit : Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Désodorisant ménager

Utilisations déconseillées : Aucun(e) à notre connaissance.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : SC Johnson GmbH
Postfach 340
Bernstr. 55
8952 Schlieren

Téléphone : +41800204545

Adresse e-mail : info@scjohnson.ch

1.4 Numéro d'appel d'urgence : CH Tox Center
Tel.: 145 (24h Service)

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification en accord avec le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)

Classification dangereuse	Catégorie de danger	Identification des dangers
Aérosol	Catégorie 1	Aérosol extrêmement inflammable.
Irritation oculaire	Catégorie 2A	Provoque une sévère irritation des yeux.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage en conformité avec le Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)

Symboles de danger

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)



Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

(H222) Aérosol extrêmement inflammable.

(H229) Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

(H319) Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

(P101) En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

(P102) Tenir hors de portée des enfants.

(P305 + P351 + P338) EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

(P337 + P313) Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

(P410 + P412) Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

(P210) Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

(P211) Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

(P251) Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Mentions EUH

(EUH066) L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Etiquetage supplémentaire:

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Conserver dans un endroit frais et sec."

Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de l'utilisation de ce produit.

Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène.

Contient

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

linalol

Peut déclencher une réaction allergique.

2.3 Autres dangers : Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**3.2 Mélanges****Composants dangereux**

Nom Chimique	No.-CAS/EC No	Reg. No	Classification en accord avec le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)	Pourcentage de poids
acétone	67-64-1 200-662-2	-	Liquides inflammables Catégorie 2 H225 Irritation oculaire Catégorie 2 H319 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 H336	>= 10.00 - < 20.00
linalol	78-70-6 201-134-4	-	Sensibilisation cutanée Catégorie 1B H317	>= 0.10 - < 0.50

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

--	--	--	--	--

Substance VLEP				
butane	106-97-8 203-448-7	-	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 20.00 - < 30.00
propane	74-98-6 200-827-9	01-2119486944-21	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 10.00 - < 20.00
et isobutane	75-28-5 200-857-2	01-2119485395-27	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 10.00 - < 20.00
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	920-901-0	-	Danger par aspiration Catégorie 1 H304	>= 5.00 - < 10.00
oxydipropanol	25265-71-8 246-770-3	-		>= 1.00 - < 5.00
2-méthylbutane	78-78-4 201-142-8	-	Liquides inflammables Catégorie 1	>= 0.10 - < 0.50

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

			H224 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 H336 Danger par aspiration Catégorie 1 H304 Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2 H411	
1,3-butadiène	106-99-0 203-450-8	-	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280 Mutagénicité sur les cellules germinales Catégorie 1B H340 Cancérogénicité Catégorie 1A H350	>= 0.00 - < 0.10

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

propène	115-07-1 204-062-1	-	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 0.00 - < 0.10
éthane	74-84-0 200-814-8	-	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 0.00 - < 0.10
(R)-p-mentha-1,8-diène	5989-27-5 227-813-5	-	Liquides inflammables Catégorie 3 H226 Irritation cutanée Catégorie 2 H315 Sensibilisation cutanée Catégorie 1B H317 Toxicité aiguë pour le milieu aquatique Catégorie 1 H400	>= 0.00 - < 0.10

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

			Toxicité chronique pour le milieu aquatique	
			Catégorie 1	
			H410	
			Facteur M Aigu - 1	
			Facteur M Chronique - 1	

Informations supplémentaires

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre.
En cas de troubles respiratoires, consulter un médecin.
- Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.
- Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Ingestion : Ne PAS faire vomir.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Se rincer la bouche à l'eau.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Effet sur la peau | : | Peut provoquer une irritation de la peau.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi |
| Inhalation | : | Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi |
| Ingestion | : | Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac.
Peut provoquer des douleurs abdominales.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi |

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

- | | | |
|-------------|---|---|
| Approprié | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
| Inapproprié | : | Jet d'eau à grand débit |

- | | | |
|---|---|---|
| 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange | : | Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé. |
|---|---|---|

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 5.3 Conseils aux pompiers | : | En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
Se référer à la norme EN ou nationale correspondante. |
|----------------------------------|---|--|

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- | | | |
|--|---|--|
| 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : | Utiliser un équipement de protection individuelle.
Enlever toute source d'ignition.
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. |
| 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement | : | En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets dans l'environnement.
Éviter qu'une grande quantité de produit n'arrive dans les égouts.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. |
| 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage | : | Si l'aérosol est endommagé:
Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.
Endiguer les renversements considérables.
Utiliser du matériel anti-étincelant seulement. |
| 6.4 Référence à d'autres rubriques | : | Équipement de protection individuel, voir section 8.
Pour les considérations relatives à l'élimination, voir section 13. |

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

- | | | |
|--|---|---|
| 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : | Équipement de protection individuel, voir section 8.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Porter un équipement de protection individuel.
Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate.
Ne pas percer.
Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. |
|--|---|---|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Défense de fumer.
Entreposer dans un endroit frais.
Ne pas congeler.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Désodorisant ménager

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**8.1 Paramètres de contrôle****Valeurs Limites d'Exposition professionnelle**

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Type d'exposition	Liste
butane	106-97-8	1,900 mg/m3	800 ppm		CH_TWAS
		7,600 mg/m3	3,200 ppm		CH_STEL
acétone	67-64-1	1,200 mg/m3	500 ppm		CH_TWAS
		2,400 mg/m3	1,000 ppm		CH_STEL
propane	74-98-6	1,800 mg/m3	1,000 ppm		CH_TWAS
		7,200 mg/m3	4,000 ppm		CH_STEL
et isobutane	75-28-5	1,900 mg/m3	800 ppm		CH_TWAS
		7,600 mg/m3	3,200 ppm		CH_STEL

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	300 mg/m3	50 ppm		CH_TWAS
		600 mg/m3	100 ppm		CH_STEL
oxydipropanol	25265-71-8	280 mg/m3		poussière inhalable	CH_STEL
		140 mg/m3		poussière inhalable	CH_TWAS
2-méthylbutane	78-78-4	1,800 mg/m3	600 ppm		CH_TWAS
		3,600 mg/m3	1,200 ppm		CH_STEL
1,3-butadiène	106-99-0	11 mg/m3	5 ppm		CH_TWAS
propène	115-07-1	17,500 mg/m3	10,000 ppm		CH_TWAS
éthane	74-84-0	12,500 mg/m3	10,000 ppm		CH_TWAS
(R)-p-mentha-1,8-diène	5989-27-5	80 mg/m3	14 ppm		CH_STEL
		40 mg/m3	7 ppm		CH_TWAS

Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.

8.2 Contrôles de l'exposition

- Protection respiratoire : En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.
- Protection des mains : Porter des gants appropriés.
Gants en Nitrile - Épaisseur 0,12mm; Temps de passage > 2 heures.
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive.
Nettoyer les gants à l'eau et au savon avant de les retirer.
- Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité
- Protection de la peau et du corps : Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Contrôles de l'exposition de
l'environnement : Voir section 6.

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	: aérosol
Couleur	: incolore
Odeur	: Florale fruitée
Seuil olfactif	: Test non applicable pour ce type de produit.
pH	: Test non applicable pour ce type de produit.
Point de fusion/point de congélation	: Test non applicable pour ce type de produit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: Test non applicable pour ce type de produit.
Point d'éclair	: -7 °C Propulseur < -10 °C Méthode: (TCC) liquide
Taux d'évaporation	: Test non applicable pour ce type de produit.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Entretient la combustion
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	: Test non applicable pour ce type de produit.
Pression de vapeur	: Test non applicable pour ce type de produit.
Densité de vapeur	: Test non applicable pour ce type de produit.

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

Densité relative	: 0.650 g/cm3 à 20 °C	Évalué(e)
Solubilité(s)	: partiellement miscible	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Température d'auto-inflammabilité	: n'est pas auto-inflammable n'est pas auto-inflammable	
Température de décomposition	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Viscosité, dynamique	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Viscosité, cinématique	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Propriétés explosives	: Test non applicable pour ce type de produit.	
Propriétés comburantes	: Test non applicable pour ce type de produit.	

9.2 Autres informations

Autres informations	: Non identifié	:
---------------------	-----------------	---

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité	: Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.2 Stabilité chimique	: Stable dans les conditions recommandées de stockage.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	: Aucun(e) à notre connaissance.
10.4 Conditions à éviter	: Chaleur, flammes et étincelles.
10.5 Matières incompatibles	: Aucun(e) à notre connaissance.
10.6 Produits de décomposition dangereux	: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	DL50 Évalué(e)		> 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Nom	Méthode	Espèce	Dose	Durée d'exposition
Produit	CL50 (brouillard et poussière) Calculé(e)		> 5 mg/l	

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	DL50 Calculé(e)		> 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
acétone	DL50	Rat	5,800 mg/kg
linalol	DL50	Rat	2,790 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

Nom	Méthode	Espèce	Dose	Durée d'exposition
acétone	CL50 (vapeur)	Rat	50,100 mg/m3	8 h
linalol	CL50 (vapeur)	Rat	> 5.03 mg/l	4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
acétone	DL50	Lapin	7,426 mg/kg
linalol	DL50	Lapin	5,610 mg/kg

- Corrosion cutanée/irritation cutanée : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Sensibilisation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

exposition unique

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Produit : Le produit lui-même n'a pas été testé.

12.1 Toxicité

Toxicité pour les poissons

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
acétone	CL50 Essai en statique	Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)	6,210 mg/l	96 h
linalol	CL50 Essai en statique	Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)	27.8 mg/l	96 h
butane	CL50 QSAR	Poisson	27.98 mg/l	96 h
propane	CL50	Poisson	27.98 mg/l	96 h
et isobutane	CL50 QSAR	Poisson	27.98 mg/l	96 h
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	CL50	Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)	2,200 mg/l	96 h
oxydipropanol	CL50 Essai en	Pimephales promelas	46,500 mg/l	96 h

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

	statique Références croisées	(Vairon à grosse tête)		
2-méthylbutane	CL50	Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)	4.26 mg/l	96 h
	NOELR QSAR	Poisson	7.6 mg/l	21 d
1,3-butadiène	CL50 QSAR	Poisson	43 mg/l	
propène	Donnée non disponible			
éthane	CL50 QSAR	Poisson	27.99 mg/l	96 h
(R)-p-mentha-1,8-diène	CL50 Essai en semi-statique	Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)	0.41 mg/l	96 h

Toxicité pour les invertébrés aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
acétone	CL50 Essai en statique	Daphnia pulex (Daphnie)	8,800 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	2,212 mg/l	28 d
linalol	CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	20 mg/l	48 h
butane	Donnée non disponible			
propane	CL50	Daphnid	14.22 mg/l	48 h

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

et isobutane	CL50 QSAR	Daphnid	16.33 mg/l	48 h
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	CE50	Daphnia magna (Grande daphnie)	< 100 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna (Grande daphnie)	1 mg/l	21 d
oxydipropanol	CE50 Essai en statique	Daphnia magna (Grande daphnie)	> 100 mg/l	48 h
2-méthylbutane	CE50 Mesuré(e)	Daphnia magna (Grande daphnie)	2.3 mg/l	48 h
	NOELR QSAR	Daphnia magna	13.29 mg/l	21 d
1,3-butadiène	CE50 QSAR	Daphnia (Daphnie)	33 mg/l	48 h
propène	Donnée non disponible			
éthane	CL50 QSAR	Daphnid	14.22 mg/l	48 h
(R)-p-mentha-1,8-diène	CE50 Essai en statique	Daphnia magna (Grande daphnie)	0.36 mg/l	48 h
	NOEC QSAR	Daphnia magna	0.115 mg/l	16 d

Toxicité des plantes aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
acétone	NOEC	Microcystis aeruginosa	530 mg/l	8 d

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

		(Cyanobactérie d'eau douce)		
linalol	CE50 Essai en statique	Desmodesmus subspicatus (algues vertes)	156.7 mg/l	96 h
butane	CE50 QSAR	algue verte	7.71 mg/l	96 h
propane	CE50	algue verte	11.89 mg/l	96 h
et isobutane	CE50 QSAR	algue verte	8.57 mg/l	96 h
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Donnée non disponible			
oxydipropanol	CE50	Desmodesmus subspicatus (algues vertes)	> 100 mg/l	72 h
2-méthylbutane	CE50 QSAR	Scenedesmus capricornutum (algue d'eau douce)	10.7 mg/l	72 h
1,3-butadiène	CE50 QSAR	algue	11 mg/l	96 h
propène	Donnée non disponible			
éthane	CE50 QSAR	algue verte	7.71 mg/l	96 h
(R)-p-mentha-1,8-diène	NOEC Essai en statique	Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)	0.05 mg/l	72 h

12.2 Persistance et dégradabilité

Composant	Biodégradation	Durée d'exposition	Résumé
acétone	90.9 %	28 d	Facilement biodégradable.

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

linalol	64.2 %	28 d	Facilement biodégradable.
butane	100 %	385.5 h	Facilement biodégradable.
propane	70 %	< 10 d	Facilement biodégradable.
et isobutane	70 %	< 10 d	Facilement biodégradable.
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	31.3 %	28 d	Difficilement biodégradable.
oxydipropanol	84.4 %	28 d	Facilement biodégradable.
2-méthylbutane	71.43 %	28 d	Facilement biodégradable.
1,3-butadiène	Donnée non disponible		
propène	Donnée non disponible		
éthane	70 %	< 10 d	Facilement biodégradable.
(R)-p-mentha-1,8-diène	80 %	28 d	Facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composant	Facteur de bioconcentration (FBC)	Coefficient de partage n-octanol/eau (log)
acétone	0.69	-0.23
linalol	Donnée non disponible	2.84 Mesuré(e)
butane	Donnée non disponible	2.89
propane	Donnée non disponible	2.36
et isobutane	1.57 - 1.97	2.8
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	15,884 - 100,000 Evalué(e)	5.8 - 7.6
oxydipropanol	0.3 - 1.4	-0.462
2-méthylbutane	171 Références croisées	4.9 Mesuré(e)

Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0
Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018
Spécification Numéro: 350000027579
Formule ou numéro de version:
300000000000000019107.002

1,3-butadiène	13 - 19.1	1.85
propène	Donnée non disponible	
éthane	Donnée non disponible	1.8
(R)-p-mentha-1,8-diène	1,022 QSAR	4.38

12.4 Mobilité dans le sol

Composant	Point final	Valeur
acétone	Donnée non disponible	
linalol	Donnée non disponible	
butane	Donnée non disponible	
propane	Donnée non disponible	
et isobutane	Donnée non disponible	
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	log Koc	> 1.783 - < 2.36
oxydipropanol	Donnée non disponible	
2-méthylbutane	log Koc	2.9 Références croisées
1,3-butadiène	Donnée non disponible	
propène	Donnée non disponible	
éthane	Donnée non disponible	
(R)-p-mentha-1,8-diène	Koc	6324

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Composant	Résultats
acétone	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
linalol	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
butane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
propane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

et isobutane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
oxydipropanol	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
2-méthylbutane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
1,3-butadiène	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
éthane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
(R)-p-mentha-1,8-diène	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

12.6 Autres effets néfastes : Aucun(e) à notre connaissance.

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
L'élimination devrait s'effectuer en conformité avec les réglementations locales, provinciales ou nationales.
Veuillez recycler l'emballage vide.

Emballages : Ne pas réutiliser des récipients vides.

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

	Transport par route	Transport maritime	Transport aérien
14.1 Numéro ONU	1950	1950	1950
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2	2	2.1
14.4 Groupe d'emballage			

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

14.5 Dangers pour l'environnement			
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Produit non transporté en vrac.	Produit non transporté en vrac.	Produit non transporté en vrac.

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Non requis pour des produits de grande consommation.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Le cas échéant, la(les) révision(s) sont notées par des barres en gras | | dans la marge de gauche.

Abréviations et acronymes utilisés

CE - Commission Européenne

CEE - Commission Economique Européenne

CLP - Classification, Etiquetage et Emballage des substances et des mélanges

EN - Standards ou Normes Européennes

PBT - Persistant, Bioaccumulable et Toxique

vPvB - très persistant, très bioaccumulable

UN - Nations Unies

Méthodes d'évaluation

Sauf indication contraire à la section 11, la procédure utilisée pour déterminer la classification pour la santé humaine est la méthode de calcul pertinente selon le règlement CLP (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)

**Glade Automatic Spray - Ocean Adventure**

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

Sauf indication contraire à la section 12, la procédure utilisée pour déterminer la classification environnementale est la méthode de la somme des composants classés selon le règlement CLP (CE) n ° 1272/2008 et ses amendements.

Texte complet pour phrase H

H220	Gaz extrêmement inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H340	Peut induire des anomalies génétiques.
H350	Peut provoquer le cancer.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (UE) No. 830/2015)



Glade Automatic Spray - Ocean Adventure

Version 1.0

Date de révision 13.03.2018

Date d'impression 22.03.2018

Spécification Numéro: 350000027579

Formule ou numéro de version:

300000000000000019107.002

satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.