

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 1200		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/Jahr	90,4	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		81,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		16,8	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	45,8	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	326,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	275	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	355	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	545	
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	545	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	313	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	57	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	64	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	74	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	169,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W		
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	275	
Zeitverlängerungsfaktor		1,4	