



Monitor da 27" con pannello in tecnologia IPS, un design Edge-to-Edge e risoluzione WQHD

L'elegante design Edge-to-edge rende il ProLite XUB2792QSU ideale per le applicazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS garantisce una riproduzione dei colori accurata e uniforme e ampi angoli di visione. La risoluzione WQHD (2560x1440) gestisce quasi il 77% di informazioni in più sullo schermo rispetto a un display Full HD. Il fotoritocco e il web design richiedono un monitor potente: il ProLite XUB2792QSU soddisfa facilmente questa esigenza grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità. Il monitor è inoltre dotato di altoparlanti, un hub USB a 2 porte, un jack per cuffie, porte HDMI e DisplayPort, una funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e un supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente. Una scelta eccellente per le applicazioni d'ufficio più impegnative.

Disponibile anche in nero: [ProLite XUB2792QSU-B5](#)



WQHD

With true WQHD 2560 x 1440p resolution your monitor is ready to display high definition images. This means you can accommodate more information on your screen, i.e. over 76% more in comparison to a 1920 x 1080 monitor.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI & DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 89kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, bianca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	sì
Connettore cuffie	sì

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	sì
Flicker free	sì
supporta la Tecnologia FreeSync™	HDMI & DisplayPort: 2560x1440 @75Hz
Extra	i-Style colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci, Invia
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità Blue Light Reducer), selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), regolazione colore, regolazione manuale immagine (nitidezza, regolazione modalità video) lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD timeout, logo di apertura, spegnimento automatico, FreeSync) informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro

Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
------------------------	------------------

Montaggio VESA	100 x 100mm
----------------	-------------

Passaggio cavi	sì
----------------	----

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
------	---------------------------------

Altro	guida rapida, guida di sicurezza
-------	----------------------------------

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
------------------------	---------

Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
---------------	------------------------

Consumo energia	21W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento
-----------------	--

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-------	--

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo
------------	--------------------

08 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L x H x P	613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm
-------------------------------	-------------------------------

Box dimensioni L x H x P	693 x 446 x 170mm
--------------------------	-------------------

Peso (netto)	6.8kg
--------------	-------

Peso (lordo)	8.4kg
--------------	-------

EAN code	4948570121687
----------	---------------



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED