

RLK8-800B4-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	B800
Hinweis:	Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR.	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Auflösung	3840x2160 (8.0 Megapixel) bei 20 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87° Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut mit automatischer Umschaltung
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (standard: 20fps) Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Audio	Audio-Aufzeichnung
Erkennungs- /Aufnahmemodus	Alarme	Personen-/Fahrzeug-/Bewegungserkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgetriggerte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7- Aufzeichnung
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <12W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ66*192mm
	Gewicht	485g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/