

## Reolink-Duo-4G-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	Reolink Duo 4G
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	2560 x 1440 (4.0Megapixel) bei 15 Frames/Sek
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 150°; Vertikal: 44°
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6pcs/20mil/850nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlights: 8pcs/4.4W/6500K/440 lumens
	Digitaler Zoom	16x digitaler Zoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>PIR-Erkennung &amp; Alarme</b>	Smarter Alarm	PIR-Erkennung/Menschenerkennung/Fahrzeugeterkennung
	PIR-Erkennungsabstand	Einstellbar bis zu 10m (33 ft)
	PIR-Erkennungswinkel	150° horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufnahme	Bewegungstriggerte Aufnahme
	Andere Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails & Push-Nachrichten
<b>3G/4G</b>	Frequenz-bänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; WCDMA: B1/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B12; WCDMA: B2/B4/B5
		Australian-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Übermittlungsdaten	LTE FDD: Max. 10Mbps (DL), Max. 5Mbps (UL)
		LTE TDD: Max. 8.96Mbps (DL), Max. 3.1Mbps (UL)
		HSPA+: Max. 42Mbps (DL), Max. 5.76Mbps (UL)
		UMTS: Max. 384Kbps (DL), Max. 384Kbps (UL)
<b>Strom</b>	Akku	10400mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solar	Reolink Solarpanel
	DC Strom	5V/2A USB Netzadapter
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Wetterbeständigkeit	IP66 Wetterfest
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	195x 103x 56 mm
	Gewicht	740g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .