



- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und strömungsoptimierter Fettfilter mit Edelstahl-
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (optional)

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	55 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 178 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 3.6 W (7.2 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	410 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Leistungsstufen	3+i	Produktlinie	ECO
Luftleistung min. Umluft	150 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung max. Umluft	430 m³/h	Umluftklassifizierung	**
Luftleistung intensiv Umluft	620 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel min. Umluft *	48 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Umluft *	66 dB(A) re1pW	Randabsaugung	ja
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	73 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	5
Farbe Gerät	schwarz	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Glas	Schwarz	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Breite Nennmass	90 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	42 cm	Gewicht netto	32 kg
min. Abstand über Kochfläche Elektro	40 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012397-220	WHE Virago 90 schwarz Uml, für Haubenhöhe 940-1210 mm	3630.45	3910.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	898 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	421 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	380 mm	Beginn Leuchten von hinten	36 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	940 mm	Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MIN	1330 mm
Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1210 mm	Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MAX	1600 mm
Haubenhöhe Umluft mit Normkürzung MIN	880 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Höhe Lüftergehäuse	339 mm

Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	346 mm	Tiefe Kanaloberteil	300 mm
Höhe Kanalunterteil	340 mm	Breite langes Kanaloberteil	342 mm
Tiefe Kanalunterteil	303 mm	Höhe langes Kanaloberteil	900 mm
Breite Kanaloberteil	342 mm	Tiefe langes Kanaloberteil	300 mm
Höhe Kanaloberteil	510 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 400 mm / Gas 550 mm
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich möglich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch