

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm

**SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW und dimmbar**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Flächen-Downlight

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Metall
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Nennleistung</b> | 22,00 W              |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V          |
| <b>Nennstrom</b>    | NaN A                |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz             |
| <b>Betriebsart</b>  | Externer LED-Treiber |

### Photometrische Daten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000...6500 K |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | ≥80           |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Tunable White |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 81 lm/W       |
| <b>Lichtstrom</b>               | 1800 lm       |

### Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 110 ° |
|----------------------------|-------|

### Abmessungen & Gewicht

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Produktgewicht</b> | 1370,00 g |
| <b>Länge</b>          | 400,0 mm  |
| <b>Breite</b>         | 400,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 37,0 mm   |

### Farben & Materialien

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Produktfarbe</b>    | Weiß      |
| <b>Gehäusematerial</b> | Aluminium |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Weiß      |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Lebensdauer

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b> | 15000 |
|--------------------------------|-------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Montageort</b> | Decke |
| <b>Montageart</b> | Anbau |

### Einsatzmöglichkeiten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Ja                      |
| <b>Anschlussart</b> | Schraub-Anschlussklemme |

### Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Normen</b>       | CE/RoHS/REACH/ERP |
| <b>Schutzklasse</b> | I                 |
| <b>Schutzart</b>    | IP20              |

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075572973 | Faltschachtel<br>1                     | 45 mm x 440 mm x 444 mm             | 1517,00 g      | 8.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075572980 | Versandschachtel<br>5                  | 459 mm x 267 mm x 470 mm            | 8012,00 g      | 57.60 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.