

| Reolink-Duo-Floodlight-WiFi-IP-Kamera-Spezifikationen | | |
|--|-------------------------|--|
| | Modell | Reolink Duo Floodlight WiFi |
| Video & Audio | Bildsensor | 1/2,7" CMOS Sensor |
| | Auflösung | Standard: 4608x1728 (8,0 Megapixel) bei 20 FPS |
| | Objektiv | f = 3,2 mm fixiert; F = 2,0 |
| | Kompression | H.265 |
| | Sichtwinkel | Horizontal: 180° |
| | | Vertikal: 60° |
| | Tag-/Nacht-Modus | Mit IR-Sperrfilter, automatischer Umschaltung |
| | Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 30 m (LED: 14 Stück/20 mil/850 nm) |
| | Farbige Nachtsicht | Fluter: 40 SMD LEDs/15 W/4200 K/1800 Lumen |
| Audio | Zwei-Wege-Audio | |
| Strom | DC Strom | DC 12.0 V \approx 1,7 A, < 24 W |
| Schnittstelle | Strom | DC Stromeingang |
| | System | Reset-Taste |
| | Ethernet | 1 x 10 m/100 Mbps; RJ 45 |
| | Speicherung | MicroSD-Kartenslot (bis zu 256 GB) |
| | Audio | Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher |
| Software-Funktionen | Bildfrequenz | Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps); Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps) |
| | Bitrate | Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 5120 Kbps); Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps) |
| | Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| | Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| | Alarmer | Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustiererkennung (Beta) |
| | Aufzeichnungsmodus | Bewegungsaufnahme (Standard), Zeitplan-Aufnahme |
| | Protokoll & Standard | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| | Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream). |
| WLAN | Arbeitet mit | Google Assistant |
| | WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n |
| | Betriebsfrequenz | 2,4 GHz/5 GHz |
| Arbeitsumgebung | WLAN-Sicherheit | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| | Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C – +50°C (14°F – 122°F) |
| | Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90% |
| Größe & Gewicht | Wetterschutz | IP66 |
| | Dimensionen | 243 x 210 x 151 mm |
| Garantie | Gewicht | 1,25 kg |
| | Eingeschränkte Garantie | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/ |