

**La manière simple et connectée de rester au frais**

Le climatiseur portable Comfort 600 offre un air frais et des niveaux sonores moindres. La nouvelle application Electrolux et les commandes intuitives sont faciles à utiliser, et le kit de calfeutrage fenêtre est facile à installer.

**Caractéristiques du produit****Facile à installer avec le kit de calfeutrage fenêtre, facile à commander via**

Installez facilement grâce à notre kit de calfeutrage fenêtre pour obtenir une performance de rafraîchissement optimale tout l'été. Réglez la température souhaitée ainsi que votre mode préféré à distance via l'application Electrolux.

- Niveaux de puissance : Auto, High, Low, Med
- Commande via l'application Electrolux Wellbeing
- Mode de déshumidification
- Fonction de ventilation
- Auto mode : la puissance s'adapte automatiquement à la température ambiante
- Mode nuit

**Consommation d'énergie optimisée**

Notre climatiseur portable offre un rafraîchissement supérieur et durable. Avec notre kit de calfeutrage fenêtre Premium<sup>1</sup>, vous pouvez même économiser jusqu'à 39 % d'énergie supplémentaire grâce à une infiltration moindre<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Kit de calfeutrage fenêtre Premium vendu séparément.

**Un air frais et un confort silencieux.**

Profitez d'un flux d'air frais et puissant dans un confort paisible et silencieux grâce à un faible niveau sonore de 64 dB(A)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>Conformément au standard en matière de bruit : EN 12102-2013

**Obtenez le confort rapidement**

Obtenez la fraîcheur et le confort rapidement. Avec le kit de calfeutrage fenêtre Premium<sup>1</sup>, vous mettez jusqu'à 44 % moins de temps<sup>2</sup> pour rafraîchir une pièce.

<sup>1</sup>Kit de calfeutrage fenêtre Premium vendu séparément.

**Une solution durable qui réduit l'impact sur le climat**

Une solution plus durable : Le réfrigérant utilisé est le gaz durable R290, qui réduit le potentiel de réchauffement climatique (PRG) du climatiseur portatif de 99,8 % par rapport aux climatiseurs portatifs qui utilisent du gaz R410a.

**Caractéristiques techniques**

Capacité de refroidissement (en milliers)	14	Poids brut (kg)	38
Affichage	Affichage LED	Capacité refroidissement (W)	4
Température de fonctionnement (°C)	16-32	Tension réseau (V)	220-240
Mode	auto, refroidir, déshumidifier, ventiler	Nom du modèle	EXP40U339CW
Connectivity	Oui	Numéro d'article / PNC	950 011 646
Commande à distance	Non	Code EAN	7332543994717
Minuteur	Oui		
Poids net (kg)	34		
Portée (m³)	24-36		
Réfrigérant	R290		
Température opérationnelle (°C)	5-35		
Classe énergétique	A		
Câble de raccordement (m)	1.8		
Déshumidification (ltrs par heure)	2		
Consommation d'énergie (kWh)	1.6		
Rendement énergétique saisonnier (SEER)	2.6		
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	539		
Fonction	Refroidissement		
Niveau sonore dB(A) max.	64		
Dimensions (mm) HxLxP	802x493x415		
Nombre de niveaux de puissance	Auto, High, Low, Med		

