

# PRODUKTDATENBLATT

## Endura Style Utili Round Wall and Ground Dark Gray

Endura Style Solar Utili | Solarbetriebene Leuchte zur einfachen Wand- oder Bodenmontage, mit hoher Akkukapazität und Aluminiumgehäuse



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten
- Gärten und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Flexible Montage - Wand- und Bodenmontage oder Bodeneinbau mit Erdspeießen
- Einfache und schnelle Installation unabhängig von der Stromversorgung
- Nachhaltige Energie
- Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Indirekte Beleuchtung
- Schutzart: IP65

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	1,20 W
Nennspannung	3,7 V
Nennstrom	324,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	60 lm
Lichtausbeute	50 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc <sub>m</sub>
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	140,00 mm
Höhe	115,00 mm
Produktgewicht	330,00 g



ENDURA STYLE SOL UTILI RD  
WNSP DG

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Montageart	Stehend Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	18650
Batterieladedauer	8 h

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User instruction	ENDURA STYLE SOL UTILI
	Packaging insert	ENDURA STYLE UTILI
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration ENDURA STYLE
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834743	Faltschachtel 1	47 mm x 162 mm x 153 mm	371.00 g	1.16 dm <sup>3</sup>
4058075834750	Versandschachtel 6	295 mm x 180 mm x 178 mm	2514.00 g	9.45 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.