



24P3CW

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Display IPS piatto FHD da 23,8" per semplificare la produttività in ogni tipo di ufficio

Generale

Nome del modello	24P3CW
Codice EAN	4038986140812
Linea di prodotto	Linea Pro
Serie	P3
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	2023-02-14T11:36:14+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	23.8 inch
Dimensione dello schermo (cm)	60.5 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	120.9
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	89.6
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	85.7 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	95.7 %
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Frequenza di scansione	48-75HZ(V)
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta (GtG min)	14
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m ²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno	
Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia	
Vesa	100x100
Inclinazione	-5~35° °
Orientabilità	175°±5 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di regolazione altezza	150 mm

Connettività	
Collegamenti	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (modalità DP Alt), DisplayPort (ingresso/uscita)
USB-C Features	DP alt mode, Power Delivery 65W
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB input	USB 3.2 (Gen1) x 4
RJ-45	✓
Displayport output	✓

Multimedia	
Altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Microfono	✓
Webcam	5MP Windows Hello

Caratteristiche	
Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
RJ45	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Blocco di sicurezza Kensington	✓

Sustainability	
Involucro senza PVC/BFR	✓
Senza mercurio	✓
Materiale di imballaggio riciclabile	100%
Plastica riciclata post-consumo	85%

Potenza / Ambiente	
Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
ConsumoDiCorrente Acceso	24
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative

TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Produzione certificato ISO	✓
Conforme allo standard Rohs	✓
Conforme allo standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	70.000 ore

Dimensioni / Pesì

Altezza prodotto (mm)	343.6
Larghezza prodotto (mm)	540
Profondità prodotto (mm)	50.7
Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	540 (W) x (384.4~520.2) (H) x 200.1 (D)
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	540 (W) x 343.6 (H) x 50.7 (D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D) mm
Dimensioni prodotto (base incl.) (LxAxP) mm	540 (W) x (384.4~520.2) (H) x 200.1 (D) mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	7.56 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	5.41 Kg

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo DisplayPort	1,8 m
Cavo USB	Da USB-C a C/A m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m