

# SCHEDA PRODOTTO

## SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K

**SUBMARINE | Apparecchi stagni vuoto con alloggiamento per tubi LED**

---

### AREE APPLICATIVE

- Seminterrati, garage, magazzini
- Solo per uso in interni



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti T8 e CCG
- Installazione semplice grazie allo spazio migliorato per le staffe di montaggio e al supporto facile da aprire
- Sostituzione rapida e facile della lampada
- Tubo LED SubstiTUBE Star PC estremamente resistente alla rottura incluso
- Buona illuminazione uniforme

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio a tenuta stagna con tubo LED per funzionamento a tensione di rete
- Apparecchio LED durevole e a risparmio di energia
- Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua (IP65)
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Pressacavo M20 per cavi 8-12 mm
- Non dimmerabile



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza massima assorbita	8 W


## Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Flusso luminoso	720 lm
Efficienza luminosa	95 lm/W

## Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	140 °
--------------------------	-------

## Dimensioni e peso



Lunghezza	651,0 mm
Larghezza	67,0 mm
Altezza	75,0 mm
Peso prodotto	700,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Colore del prodotto	Gray
Colore della struttura	Gray
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+35 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+35 °C

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata	30000 h
Durata nominale	30000 h
Durata caratteristica della lampada	30000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Con lampada inclusa	Si
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Definizione del portalampana	G13

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP65
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS
Classe energetica lampade compatibili	A++/A+/A

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– SubstiTUBE STAR PC EM consegnati insieme al prodotto

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075303928	Astuccio 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	788,00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075303935	Cartone di spedizione 10	670 mm x 156 mm x 420 mm	8702,00 g	43.90 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.