

## RLK8-520D4-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	D500	
<b>Hinweis:</b>	Die Kameras aus dem Set funktionieren nicht ohne den NVR.		
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor	
	Auflösung	2560x1920 (5,0 Megapixel) bei 30 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR-Sperrfilter	
	Kompression	H.264	
	Sichtwinkel	Horizontal: 80°	
		Vertikal: 42°	
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung	
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18Stk./14mil/850nm)	
Audio	Mikrofone für Audioaufnahme		
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12,0V=1A, <12W	
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps; RJ45	
	Audio	Eingebaute Mikrofone	
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps – 30fps (Standard: 30fps)	
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps – 8192Kbps (Standard: 6144Kbps)	
		Substream: 64Kbps – 512Kbps (Standard: 160Kbps)	
	Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeugerkennung	
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte, 24/7 kontinuierliche und zeitlich geplante Aufzeichnung		
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%	
	Wetterfest	IP66	
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	Φ105*93mm	
	Gewicht	480g	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	