

SCHEMA PRODOTTO

ENDURA STYLE Shield RD 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Apparecchi dal design moderno e diffusione della luce in alto e in basso



AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso

VANTAGGI PRODOTTO

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibile in forma rotonda o quadrata



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza nominale	10,50 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	>80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	400 lm
Efficienza luminosa	38 lm/W

Dimensioni e peso



Lunghezza	60,0 mm
Larghezza	240,0 mm
Altezza	142,0 mm
Peso prodotto	710,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Con lampada inclusa	non rilevante

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205291	Astuccio 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	870,00 g	5.37 dm ³
4058075205307	Cartone di spedizione 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5556,00 g	37.41 dm ³
4058075305557	Astuccio 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	870,00 g	5.37 dm ³
4058075305564	Cartone di spedizione 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5556,00 g	37.41 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.