

## SCHEDA PRODOTTO

# LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | Apparecchi LED lineari con interruttore installabili in linea continua



### AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Illuminazione sotto la base dei mobiletti
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione generale per interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Illuminazione di gole

### VANTAGGI PRODOTTO

- Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Pronta per il collegamento grazie all'interruttore on/off integrato e al cavo con spina euro
- Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua
- Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 300 a 1200 mm
- Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione per apparecchi tradizionali T8
- Apparecchio di illuminazione con interruttore on/off
- Corpo in policarbonato
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K
- Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
- Lunghezze disponibili: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m



– Accessori di montaggio inclusi

## DATI TECNICI

### Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	14,00 W
<b>Modalità di funzionamento</b>	Mains voltage
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz

### Dati fotometrici

<b>Temperatura di colore</b>	3000 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	≥80
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Warm White
<b>Flusso luminoso</b>	1600 lm
<b>Efficienza luminosa</b>	110 lm/W

### Dati illuminotecnici

<b>Ampiezza fascio luminoso</b>	140 °
---------------------------------	-------

### Dimensioni e peso



<b>Lunghezza</b>	1173 mm
<b>Larghezza</b>	22,0 mm
<b>Altezza</b>	30,0 mm
<b>Peso prodotto</b>	304,00 g
<b>Lunghezza del cavo</b>	1500 mm

### Colori e materiali

<b>Materiale del corpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Colore del prodotto</b>	White
<b>Colore della struttura</b>	White

<b>Materiale della copertura</b>	Polycarbonate (PC)
----------------------------------	--------------------

#### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
<b>Temperatura di funzionamento [PIM]</b>	-20...+40 °C

#### Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	25000
<b>Durata nominale</b>	30000 h
<b>Durata caratteristica della lampada</b>	30000 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Montaggio tipo</b>	Surface
<b>Posizione di montaggio</b>	Soffitto
<b>Con lampada inclusa</b>	non rilevante
<b>Contenuto di mercurio nella lampada</b>	0,0 mg

#### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Tipo di collegamento</b>	PLUG TYPE C (EU)
<b>Modulo LED sostituibile</b>	non sostituibile

#### Certificati, Norme, Direttive

<b>Classe di sicurezza</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Norme</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Per consumatore finale</b>	yes
<b>Classe energetica modulo LED</b>	A++/A+/A

#### Dati logistici

<b>Per consumatore finale</b>	yes
-------------------------------	-----

#### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Dotato di cavo da 1.5 m e spina EU
- Staffa di montaggio inclusa
- Connettore fisso e cavo di connessione flessibile in dotazione

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	------------	--------

4058075266988	Astuccio 1	41 mm x 46 mm x 1235 mm	403,00 g	2.33 dm <sup>3</sup>
4058075266995	Cartone di spedizione 8	1245 mm x 205 mm x 105 mm	3717,00 g	26.80 dm <sup>3</sup>

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.