



Masse [mm]	Gerät			Nische		
	H	B	T	H	B	T
KGEE 3260 A++	1522	547	565	1524	550	605
KGEE 3460 A++	1776	547	565	1778	550	605



Anschluss	[kW]	Absicherung	Kabel
230V Typ 12	0.08	10 A	2.45 m



## MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

**1 Apparat frontbündig einschieben**  
Min. Belüftungsquerschnitt oben und unten je 200 cm<sup>2</sup> (Sockel- oder Rundumbelüftung)

**2 Apparat mit dem Möbel verschrauben**

**3 Türgriff abschrauben**  
- Griffeinlage mit Schraubenzieher herausnehmen  
- Schrauben herausdrehen

**4 Durchgangslöcher in Dekorplatte bohren**  
(Löcher für Griffschrauben)

**5 Oberes Dekorrahmenteil abschrauben**

**6 Unteres Dekorrahmenteil lösen, hervorziehen**

**7 Dekorplatte von oben einschieben**  
Dekorplatte, unteres Rahmenteil fest andrücken und Schrauben festziehen

**8 Oberes Dekorrahmenteil festschrauben**

**9 Türgriff einbauen**  
- Türgriff anschrauben  
- Griffeinlage einklipsen



## HINWEISE

- Nur Schattenfuge (auch über mehrere Elementbreiten) reicht nicht für einwandfreie Belüftung. Es ist nur die Öffnung innerhalb der Apparatbreite wirksam.

- Für Rundumbelüftung **Lüftungsgitter-Set LG-Set 1/6 Kombi** bestellen.

Montage Dekorplatte:  
Gerätetür muss nicht ausgebaut werden.

Maximale Dicke der Dekorplatte = 2mm

