



22E2UMF

Hochleistungs-21,5-Zoll-FHD-Monitor: Revolutioniere deinen Arbeitsplatz

Der 22E2UMF verfügt über einen 21,5-Zoll-Monitor, der entwickelt wurde, um Ihren Arbeitsplatz zu revolutionieren. Mit einem höhenverstellbaren Ständer für ergonomischen Komfort, einem dreiseitigen rahmenlosen Design für ein immersives Seherlebnis und leistungsstarken 2W-Lautsprechern kombiniert dieser Monitor Stil und Funktionalität nahtlos. Der integrierte USB-Hub erleichtert die einfache Anbindung Ihrer Peripheriegeräte und optimiert Ihren Arbeitsablauf. Er priorisiert auch Ihr Wohlbefinden mit der flimmerfreien Technologie, die die Augenbelastung bei längerem Gebrauch reduziert. Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem 22E2UMF.

ALLGEMEIN

Modellname	22E2UMF
Marke	AOC
Kanal	B2B
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	E2
Klassifizierung	Mainstream

ANZEIGEINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	21.5
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ja
Panel PPI	102 PPI (21.5"/1920x1080)
Lokale Dimmbereiche	Global Dimming

VIDEO-FUNKTIONEN	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Digitale Signalfrequenz vertikal	48-75Hz
Digitale Signalfrequenz horizontal	30-85Khz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	100.9
Farbraum (NTSC) CIE 1931 %	72
Flicker-Free	Flicker Free

GEHÄUSEINFORMATION

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Quick release function	Ja
Stand screw spec	M4 x 10, w/ screw drive accessory
VESA Mount screw Spec	M4 x 10

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

Kippen	-5~35°
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	175°±5
Neigen	-90°~90°

VERBINDUNGSMITTEL

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
Audioausgang	1x Audio out
Audioeingang	Ja
Microphone in	Nein
DP HDCP version	HDCP 1.4
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Nein
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
USB Hub up stream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Microphone out	Nein
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	Yes
EPEAT	Gold
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%
EPA (latest version)	Ja
Halogen free	Ja
CEC	Ja
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (typisch) in Watt	15
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0.5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Ja

PRODUKTABMESSUNGEN

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	386.1~474.3 × 492.1 × 200.1
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	290.2 × 492.1 × 51.1
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	559 × 127x 520
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	559 × 127x 520
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6.69
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4.39
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.69
Produkt ohne Standfuß (in kg)	2.63

WEITERE INFORMATIONEN

MTBF	70.000 hours (excluded backlight)
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	Normal
Plug & Play Compatibility	Global B2B: Yes

MAXIMALE AUFLÖSUNG NACH ANSCHLUSS

Optimale Auflösung VGA	1920 x 1080
Optimale Auflösung DP	1920 x 1080
Optimale Auflösung HDMI	1920 x 1080
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080