


Bestell-Nr.: 5DF10C77251S | **GTIN (EAN):** 4058352271698

Produktbeschreibung: PrevaliDLflat,Eb,br,110°,LED600lm840,0/1



Prevalight® Downlight, flat, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus PC, signalweiß (RAL 9003), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,1
 GTIN (EAN): 4058352271698


siteco 5DF10C77251S

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++ } LED
 A+ }
 A }
 B }
 C }
 D }
 E }
 F }


Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Bestell-Nr.: 5DF10C77251S | **GTIN (EAN):** 4058352271698

Technische Detailbeschreibung: PrevaLiDLflat,Eb,br,110°,LED600lm840,0/1



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: PrevaLight® Downlight flat
- Bestell-Nr.: 5DF10C77251S

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 110°
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 600lm
- Lichtausbeute: 75lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 8W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, signalweiß (RAL 9003), rund
- Farbangabe: signalweiß (RAL 9003)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 35mm
- Gewicht: 0,1kg

Bestell-Nr.: 5DF10C77251S | **GTIN (EAN):** 4058352271698

Maße: PrevLiDLflat,Eb,br,110°,LED600lm840,0/1

