

RLN8-410-PoE-NVR-Spezifikationen		
	Modell	RLN8-410
Hardware	Hardware	V2
A/V-Eingang	IP Video-Eingang	PoE IP Kamera x 8
	Audio-Eingang	Kameras mit eingebautem Mikrofon
A/V-Ausgang	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	Display-Auflösung	HDMI: 4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
		VGA: 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal, RCA
Dekodierung	Video Format	H.264, H.265
	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Festplatte	SATA	1 x SATA-Schnittstelle (1 x Seagate 2TB Festplatte enthalten)
	Externe Festplatte	1 eSATA Schnittstelle für Festplatte
	Kapazität	Bis zu 12 TB (Max. 6 TB Kapazität für jede Festplatte)
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN
		8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE Ethernet-Schnittstelle für IP Kamera
PoE	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3af/at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browsers	IE, Edage, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; SmartPhone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto & 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams)
Allgemein	Stromversorgung	DC 48V/1.875-2.5A
	Stromverbrauch	<10W (ohne Festplatte&PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F); Luftfeuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen	260 x 41 x 230mm
	Gewicht	1.4kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/ .